

Cisco Webex Room Navigator - Table stand version - Videokonferenzsystem- Fernsteuerung - Anzeige - LCD - 25.7 cm (10.1")

Kabel - wiederaufbereitet - Erstes Licht

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	CS-T10-TS-K9-RF
EAN/UPC	0889728509602



Beschreibung

Der Cisco Webex Room Navigator ist ein intuitiv bedienbares Gerät, das Ihnen den Zugriff auf verschiedene Raumsteuerungen ermöglicht, z. B. die Steuerung von Cisco-Videokonferenzsystemen, die Buchung eines Raums und die Steuerung von Annehmlichkeiten innerhalb des Raums. Dieses berührungsempfindliche Gerät ist für eine mühelose Benutzererfahrung optimiert - vom Starten und Beenden einer Video- oder Audiokonferenz über die Freigabe von Inhalten bis hin zur Anzeige von Kontaktlisten und Verzeichnissen.

Die Cisco Webex Room Navigator-Steuerungseinheit verbessert die Einfachheit der Verbindung und Kommunikation, indem sie sofortigen Zugriff auf Meetings, Kontakte, Verzeichnisse und Inhalte bietet. Es unterstützt zwei Positionen auf dem Tisch mit unterschiedlichen Winkeln, einschließlich einer 180-Grad-Drehung der Benutzeroberfläche, wenn das Gerät gekippt wird. Für die Stromversorgung der Geräte und den Netzwerkzugriff ist nur ein Kabel erforderlich. Der Room Navigator kann direkt an ein Webex Room-Gerät angeschlossen oder per Fernzugriff mit diesem gekoppelt werden, wenn er an ein PoE-Netzwerk angeschlossen ist.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco Webex Room Navigator - Table stand version Videokonferenzsystem- Fernsteuerung - Erstes Licht
Gerätetyp	Videokonferenzsystem-Fernsteuerung
Farbe	Erstes Licht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.2 cm x 16.3 cm x 7.1 cm
Gewicht	630 g
Preistyp	Wiederaufbereitet
Anschluss technik	Kabel
Unterstützte Geräte	Videokonferenzsystem
Bildschirm	LCD 1920 x 1200 - 25.7 cm (10.1")

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Videokonferenzsystem-Fernsteuerung
Breite	24.2 cm

Tiefe	16.3 cm
Höhe	7.1 cm
Gewicht	630 g
Farbe	Erstes Licht
Anschluss technik	Kabel
Unterstützte Geräte	Videokonferenzsystem
Funktionen	Temperatursensor, Feuchtigkeitssensor, Umgebungslichtsensor, experimenteller Luftqualitätssensor, kapazitive Touch-Schnittstelle, Strom über Ethernet
	Display
Bildschirm	LCD 25.7 cm (10.1")
Farbdisplay	Ja
Touchscreen	Ja
Anzeigeformat	1920 x 1200
	Netzwerk
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP, IP
	Verschiedenes
Preistyp	Wiederaufbereitet
Kennzeichnung	Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2011/65/EU, Directive 2002/96/EU, EMC, RoHS, WEEE, NRTL, EN 55032 Class A, EN55024, EN 60950-1, EN 62479, FCC CFR47 Part 15 B Class A
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.