Kyocera ECOSYS PA4500cx - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 550 Blätter - USB 2.0 - USB-Host - Gigabit LAN



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	870B61102Z13NL1
EAN/UPC	0632983937747

Beschreibung

Kyocera ECOSYS PA4500cx - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 550 Blätter - USB 2.0, USB-Host, Gigabit LAN

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS PA4500cx - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht	33 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 45 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 37 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 37 Seiten/Min. - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, USB-Host, Gigabit LAN
Prozessor	ARM A9 1.2 GHz
RAM Installiert (Max.)	1 GB (3 GB)
Druckersprache	PRESCRIBE, PCL 6, PCL 5C, PCL XL, KPDL3, PDF, XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG, PCLm
Medientyp	Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	550 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Papierkassette
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten

Empfohlenes monatliches Volumen	2.400 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Sichere Druck IPP über TLS, vertrauenswürdiger Plattformmodul, sicherer Start, Laufzeiteintegritätsprüfung, PDF-Direktdruck, WSD-Druck
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.8 oder höher, Linux, UNIX
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48 cm x 57.65 cm x 57.15 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 45 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 37 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 37 Seiten/Min. - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	LCD-Display
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, USB-Host, Gigabit LAN
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.1 Sek.
Druckersprache	PRESCRIBE, PCL 6, PCL 5C, PCL XL, KPDL3, PDF, XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG, PCLm
Enthaltene Schriftarten	93 x Outline 1 x Bitmap 45 x Strichcode
Druckermerkmale	Sichere Druck IPP über TLS, vertrauenswürdiger Plattformmodul, sicherer Start, Laufzeiteintegritätsprüfung, PDF-Direktdruck, WSD-Druck
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Papierkassette
	Prozessor
Prozessor	ARM A9 1.2 GHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	1 GB / 3 GB (Max)
	Medienhandhabung
Medientyp	Normalpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

© 2026 Schäfer Shop GmbH | Industriestraße 65 | 57518 Betzdorf | 02741286 222

Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), 105 x 148.5 mm, 216 x 356 mm, Folio (216 x 330 mm)
Zulässige Medienstärke	Bis 0,11 mm
Mediengewicht	60 g/m² - 220 g/m²
Gesamte Medienkapazität	550 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² Papierkassette: 1 x automatisch - 500 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m²
Max. Medienkapazität	2850 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.400 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	IPsec, SNMP 3, TLS
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 2 x USB host 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Kennzeichnung	TÜV safety certification, GS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 7779, ISO 9296
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	576.8 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	11.8 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.4 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.8 oder höher, Linux, UNIX
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Schallemission (Betrieb)	54 dB
	Abmessungen und Gewicht

Breite	48 cm
Tiefe	57.65 cm
Höhe	57.15 cm
Gewicht	33 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	70.2 cm
Tiefe (Versand)	56.7 cm
Höhe (Versand)	61.7 cm
Gewicht (Versand)	41 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.