

Poly HP Poly TC10 - Ohne Stromkabel - Touch Controller

Zertifiziert für Zoom Rooms - weiß

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Poly
Hersteller Art. Nr.	87J5AA#AC3
EAN/UPC	0197497663563



Beschreibung

Das Display mit der Poly TC10-Touch-Steuerung macht Meetings produktiver und erleichtert Anwender:innen die Planung von Arbeitsbereichen und Konferenzräumen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Poly TC10 - ohne Stromkabel
Gerätetyp	Touch Controller
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	26 cm x 6.4 cm x 18.4 cm
Gewicht	1.27 kg
Bildschirm	25.7 cm (10.1") IPS / 1280 x 800
Eingabegerät	10,1 Zoll Touchscreen (kabelgebunden)
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Zoom Rooms

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Touch Controller
Breite	26 cm
Tiefe	6.4 cm
Höhe	18.4 cm
Gewicht	1.27 kg
Integrierte Peripheriegeräte	Luftqualitäts-Sensor, Nähe-Sensor, Ultraschall-Sender
Farbe	Weiß

Bildschirm

Technologie	IPS
Diagonalabmessung	25.7 cm (10.1")
Native Auflösung	1280 x 800
Seitenverhältnis des Bildes	16:10

Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1
Monitormerkmale	LED-Hintergrundbeleuchtung, schmutzabweisend, Multi-Touch-Bildschirm, kapazitiver Touchscreen, 150° horizontaler und vertikaler Betrachtungswinkel
Eingabegerät	
Typ	10,1 Zoll Touchscreen
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Leistungsmerkmale	Security Slot (kompatibel mit Kensington-Schloss), Positionierungswinkel 60° oder 30°, Logo-Taste für Start von Control-Dock, Status-LED, Wandmontage möglich, Raumplanungsanzeigefunktion
Netzwerk	
Typ	Netzwerkadapter
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet
Leistungsmerkmale	Stromversorgung über PoE
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Netzwerk / Strom - Ethernet (PoE) - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltenes Zubehör	Montageteile, Tischständer, Wandmontagekit
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Zoom Rooms
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.