

# APC Legacy Communications SmartSlot Card - Fernverwaltungsadapter

SmartSlot - USB - Seriell - Schwarz - für Smart-UPS 1000 - 2200 - 3000;  
Smart-UPS RT 3000 - 5000; Smart-UPS X 1000 - 1500 - 2000 - 3000

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Netzwerkgeräte |
| Hersteller          | APC            |
| Hersteller Art. Nr. | AP9620         |
| EAN/UPC             | 0731304283218  |



## Beschreibung

USV-Management-Karte für SmartSlot, unterstützt das UPSLink Protokoll für SMT, SMX und SURTD Smart-UPS. These UPS devices no longer communicate using the UPS-Link protocol. The Legacy Communications Card can be used for custom applications using the UPS-Link protocol.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | APC Legacy Communications SmartSlot Card - Fernverwaltungsadapter - SmartSlot                                                                                                                                                                                |
| Gerätetyp                           | Fernverwaltungsadapter                                                                                                                                                                                                                                       |
| Formfaktor                          | Plug-in-Modul                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schnittstellentyp (Bustyp)          | SmartSlot                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 12.1 cm x 11.4 cm x 3.8 cm                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gewicht                             | 80 g                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Data Link Protocol                  | USB, Seriell                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Farbe                               | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Entwickelt für                      | Smart-UPS 1000 LCD, 1500 LCD, 2200 LCD, 3000 LCD, 750 LCD; Smart-UPS RT 10000VA with Two Step-Down Transformer, 3000, 3000 Rack Tower, 5000, 5000 Rack Tower; Smart-UPS X 1000 Rack/Tower LCD, 1500 Rack/Tower LCD, 2000 Rack/Tower LCD, 3000 Rack/Tower LCD |

## Ausführliche Details

| Allgemein                  |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Gerätetyp                  | Fernverwaltungsadapter |
| Formfaktor                 | Plug-in-Modul          |
| Schnittstellentyp (Bustyp) | SmartSlot              |
| Netzwerk                   |                        |
| Anschlusstechnik           | Kabelgebunden          |
| Data Link Protocol         | USB, Seriell           |
| Statusanzeiger             | Status                 |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schnittstellen         | 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig<br>1 x USB - 4-poliger USB Typ B                                                                                                                                                                                                          |
| Kompatible Steckplätze | 1 x SmartSlot                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kennzeichnung          | RoHS Exemption 7b, REACH                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Farbe                  | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        | <b>Maße und Gewicht</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Breite                 | 12.1 cm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tiefe                  | 11.4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Höhe                   | 3.8 cm                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gewicht                | 80 g                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        | <b>Herstellergarantie</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Service und Support    | Begrenzte Garantie - 2 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        | <b>Informationen zur Kompatibilität</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Entwickelt für         | APC Smart-UPS 1000 LCD, 1500 LCD, 2200 LCD, 3000 LCD, 750 LCD<br>APC Smart-UPS RT 10000VA with Two Step-Down Transformer, 3000, 3000 Rack Tower, 5000, 5000 Rack Tower<br>APC Smart-UPS X 1000 Rack/Tower LCD, 1500 Rack/Tower LCD, 2000 Rack/Tower LCD, 3000 Rack/Tower LCD |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.