

Ericsson Cradlepoint W-Series 5G Wideband Adapter W1855-5GC

Router - WWAN 2.5GbE - 5G - 4G - Stangenmontage - mit 5 Jahre
NetCloud Branch 5G Adapter Essentials Plan

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ericsson
Hersteller Art. Nr.	BE05-1855-5GC-GE
EAN/UPC	0840292704244



Beschreibung

Cradlepoint W-Series 5G Wideband Adapter W1855-5GC - Router - WWAN 2.5GbE - 5G, 4G - Stangenmontage - mit 5 Jahre
NetCloud Branch 5G Adapter Essentials Plan

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cradlepoint W-Series 5G Wideband Adapter W1855-5GC - Router - WWAN - 5G, 4G - Stangenmontage
Gerätetyp	Router - drahtloses Mobilfunkmodem
Gehäusetyp	Stangenmontage
Services im Bundle	5 Jahre NetCloud Branch 5G Adapter Essentials Plan
Zellprotokoll	5G NR, LTE
Generation	5G, 4G
Data Link Protocol	2.5 Gigabit Ethernet
Leistung	Durchsatz im IP-Passthrough-Modus: 2 Gbps Durchsatz im Standard-NAT-Modus: 2 Gbps Durchsatz im Modus für eingebettete Modems: 2 Gbps
Leistungsmerkmale	Bluetooth-Management, Cloud-verwaltet, Metallgehäuse, passives GNSS, Zero-Touch Deployment, SD-WAN-Unterstützung, Reset-Taste, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.4 cm x 16.5 cm x 5.6 cm
Gewicht	1.3 kg
Lokalisierung	Europäische Union

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Router
Services im Bundle	5 Jahre NetCloud Branch 5G Adapter Essentials Plan

Gehäusotyp	Stangenmontage
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	2.5 Gigabit Ethernet
Leistung	Durchsatz im IP-Passthrough-Modus: 2 Gbps Durchsatz im Standard-NAT-Modus: 2 Gbps Durchsatz im Modus für eingebettete Modems: 2 Gbps
Leistungsmerkmale	Bluetooth-Management, Cloud-verwaltet, Metallgehäuse, passives GNSS, Zero-Touch Deployment, SD-WAN-Unterstützung, Reset-Taste, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEC 60068-2-11, IP67, IEC 60068-2-32, ITU-T K.21, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, UL, cUL, EN 60950-22, EN 62368-1, CB Scheme, WEEE, RoHS, REACH, CP65, PTCRB
Kommunikationsformen	
Typ	Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll	5G NR, LTE
Generation	5G, 4G
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	WAN / LAN: 1 x 2.5GBase-T (PoE+) - RJ-45 WAN / LAN: 1 x 2.5GBase-T - RJ-45 Antenne: 4 x
Erweiterungssteckplätze	2 (gesamt)/ 2 (frei) x Nano-SIM
Antenne	
Antenne	Extern abnehmbar
Antennenzahl	4
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Strominjektor - 30 watt
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	4 x Mobilfunkantennen, 2-polige Montagesätze, RJ45 Staubschutzdeckel-Set
Montagekit	Mitgeliefert
MTBF	376,671 Stunden
Lokalisierung	Europäische Union
Maße und Gewicht	
Breite	20.4 cm
Tiefe	16.5 cm
Höhe	5.6 cm
Gewicht	1.3 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.