

Poly HP Poly CCX 400 - Für Microsoft Teams - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion

SIP - SDP - 24 Leitungen - Schwarz

Gruppe	Telefone
Hersteller	Poly
Hersteller Art. Nr.	848Z8AA#AC3
EAN/UPC	0197497506242



Beschreibung

Das Poly CCX 400 ist ein leicht zu bedienendes Business-Telefon der Einstiegsklasse. Die Benutzeroberfläche ist einfach und intuitiv. Und dank des Farb-Touchscreens sind Kontakte und Meetings nur einen Wisch oder Tastendruck entfernt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Poly CCX 400 - für Microsoft Teams - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
VoIP-Dienste	Microsoft Teams
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, SDP
Voice Codecs	G.711a-law, G.711µ-law, G.722, G.722.1, G.729ab, iLBC, Opus
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Microsoft Teams
Unterstützte Leitungen	24 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Anklopfen, Caller-ID, Halten, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Anrufparkplatz/-abholung, Gruppenabholung
Anzeige	Touchscreen-LCD-Display - Farbe - Ja
Anzeigefunktionen	Bildschirmschoner, Dunkelmodus, Multi-Touch, 9:16-Bildseitenverhältnis
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Microsoft Teams
Gehäusefarbe	Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	VoIP-Telefon
Transportgewicht	1.004 kg
Gehäusefarbe	Schwarz

	Telefonmerkmale
Betriebssystem	Android 12
VoIP-Dienste	Microsoft Teams
Anrufservices	Voice Mail, Anklopfen, Caller-ID, Halten, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Anrufparkplatz/-abholung, Gruppenabholung
Anruferkennungstyp	Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Position des Wählers	Telefon
Freisprecheinrichtung	Ja
Lautstärkeregelung	Ja
Anzeigen	Busy lamp field (BLF)
Zusätzliche Funktionen	Call Timer, Do Not Disturb (DND), Eintasten-Schnellwahl / Rückruf, Shared Call Appearance (SCA), Bridged Line Appearance (BLA), Anruf Fortsetzen, Anrufumleitung, Anrufannahme, Intercom, Automatische Antwort, Push-to-Talk (PTT)
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SDP
Voice Codecs	G.711a-law, G.711µ-law, G.722, G.722.1, G.729ab, iLBC, Opus
Unterstützte Leitungen	24 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), Type of Service (ToS), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	IEEE 802.1X, EAPoL, SRTP, 256 Bit AES, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	TLS, HTTPS, IPv6, SRTP, FTP, TFTP, HTTP, IPv4, TCP, UDP, DNS SRV
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Microsoft Teams
Sprachfunktionen	Poly HD Voice-Technologie, Poly Acoustic Clarity-Technologie, Acoustic Echo Cancellation (AEC), Hintergrundgeräuschunterdrückung, Poly Acoustic Fence-Technologie, Poly NoiseBlockAI, Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), Dual-Tone-Multi-Frequency (DTMF), adaptive jitter buffer (AJB), Audio-Paketübertragung mit niedriger Verzögerung
Netzwerkmerkmale	Poly LENS Cloud Management, Poly Zero Touch Bereitstellung, Polycom-Gerätemanagementdienst für Dienstleister (PDMS-SP), IEEE 802.3af, Automatic Call Distribution (ACD), Class 0 PoE
	Anzeige
Typ	Touchscreen-LCD-Display - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	12.7 cm (5")
Bildschirmauflösung	1280 x 720 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja

Merkmale	Bildschirmschoner, Dunkelmodus, Multi-Touch, 9:16-Bildseitenverhältnis
	Verschiedenes
Verbindungen	USB / USB Typ A, 4-polig Headsetstecker / RJ-9 EHS port
Hörgerät-kompatibel	Ja
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Microsoft Teams
Platzierung/Befestigung	Auf dem Tisch
Enthaltene Kabel	Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang	Desktop-Ständer
	Stromversorgung
Stromverbrauch	13 W (PoE)
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	22.2 cm
Transporttiefe	24.3 cm
Transporthöhe	6.9 cm
Transportgewicht	1.004 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.