

Allied Telesis AT GS950/8 WebSmart Switch - Switch

managed - 8 x 10/100/1000 + 2 x Shared SFP - Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	AT-GS950/8
EAN/UPC	0767035181349



Beschreibung

Die Produktpalette von Allied Telesis im Bereich der Switches ist breit gefächert und gewinnt rasch an Umfang. Die aktuellen Switch-Produkte wenden sich an die heutigen, homogenen Netzwerke und vereinfachen deren Ausbau. Bei den Switches steht Allied Telesis ebenso wie in allen anderen Produktlinien auch weiterhin zu seiner Verpflichtung, eine Kombination aus Einfachheit und hohem Nutzwert zu bieten. Synchron zur Entwicklung des Marktes wird auch die Familie von managed und unmanaged Switches von Allied Telesis weiter wachsen, denn das Unternehmen ist bestrebt, die Switching-Technik für alle Arten von Netzwerken zu einer erschwinglichen und effektiven Option zu machen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis AT GS950/8 WebSmart Switch - Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 + 2 x Shared SFP
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, Trunking, VLAN-Unterstützung, Port-Spiegelung, geeignet für Wandmontage
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28 cm x 17.7 cm x 4.4 cm
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	Desktop 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 + 2 x Shared SFP

Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, Trunking, VLAN-Unterstützung, Port-Spiegelung, geeignet für Wandmontage
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x
Statusanzeiger	Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung, Link OK, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45 1 x Konsole RJ-45 Management 2 x SFP (mini-GBIC)
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Verschiedenes	
Montagekit	Mitgeliefert
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	FCC Klasse A zertifiziert, TUV, C-Tick, EN 60950, UL 1950, VCCI Klasse A ITE, EN55024, EN55022 Klasse A, RoHS
Lokalisierung	Europa
Maße und Gewicht	
Breite	28 cm
Tiefe	17.7 cm
Höhe	4.4 cm
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.