

HONEYWELL IH45 - Barcode- / RFID-Leser - Bluetooth 5.0, USB

902-928 MHz - für Honeywell CT30 - CT40 - CT45 - CT47; Dolphin CT40 - CT60; ScanPal EDA51 - EDA52 - EDA56 - EDA57

Gruppe	Scanner
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	IH45-0-N001S00OK
EAN/UPC	5715063466179



Beschreibung

Der Honeywell IH45 wurde für Zuverlässigkeit auch in schwierigen Umgebungen entwickelt und funktioniert bei Temperaturen von -10°C bis 40°C. Dieses Handheld-Gerät ist vielseitig und bietet sowohl USB- als auch Bluetooth 5.0-Konnektivität für nahtlose Interaktion mit verschiedenen Systemen. Der robuste integrierte Li-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 4000 mAh gewährleistet eine lange Nutzungsdauer während des gesamten Arbeitstages. Das Gerät wurde so konzipiert, dass es Stürze aus einer Höhe von 1,2 Metern übersteht und den IP54-Standard erfüllt. Es ist ideal für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen es auf Langlebigkeit ankommt. Der Honeywell IH45 zeichnet sich durch eine hervorragende Datenerfassung aus und ist mit Barcode- und RFID-Lesefunktionen ausgestattet. Er unterstützt die Aufzeichnungsstandards ISO 18000-6C und ISO 18000-63 und eignet sich damit für eine Vielzahl von Verfolgungs- und Identifizierungsaufgaben. Ein OK-Benachrichtigungssystem mit Piepser und LED-Anzeige verbessert die Benutzerfreundlichkeit und stellt sicher, dass die Benutzer eine Rückmeldung über erfolgreiche Operationen erhalten. Mit einem weiten Luftfeuchtigkeitsbereich von 5 bis 95 % (nicht kondensierend) passt sich dieses Gerät gut an verschiedene Betriebsbedingungen an.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell IH45 - Barcode- / RFID-Leser - Bluetooth 5.0, USB
Gerätetyp	Barcode- / RFID-Leser
Schnittstellen Typ	Bluetooth 5.0, USB
Frequenz	902-928 MHz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.4 cm x 7.9 cm x 19 cm
Gewicht	450 g
Lokalisierung	Europa
Entwickelt für	Honeywell CT30 XP, CT40 XP, CT45, CT47; Dolphin CT40, CT60; ScanPal EDA51, EDA52, EDA56, EDA57

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Barcode- / RFID-Leser
Schnittstellen Typ	Bluetooth 5.0, USB
Frequenz	902-928 MHz
Breite	15.4 cm

Tiefe	7.9 cm
Höhe	19 cm
Gewicht	450 g
Lokalisierung	Europa
	Magnetkartenleser
Aufzeichnungsstandard	ISO 18000-6C, ISO 18000-63
	Verschiedenes
Benachrichtigung bei Erfolg	LED-Anzeige, Signalton
Gerätefunktionen	Integrierter Li-Ionen-Akku (4000 mAh), 1,2 m fallfest
Kennzeichnung	EPC Class1 Gen2, IP54
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Honeywell CT30 XP, CT40 XP, CT45, CT47 Honeywell Dolphin CT40, CT60 Honeywell ScanPal EDA51, EDA52, EDA56, EDA57

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.