

BIXOLON SPP-R210 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (5,8 cm)

203 dpi - bis zu 90 mm/Sek. - USB 2.0 - Bluetooth 3.0 EDR - seriell

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	SPP-R210IAK/BEGE
EAN/UPC	8809794034381



Beschreibung

BIXOLON SPP-R210 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (5,8 cm) - 203 dpi - bis zu 90 mm/Sek. - USB 2.0, Bluetooth 3.0 EDR, seriell

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON SPP-R210 - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	232 g
Max. Mediengröße	Rolle (5,8 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	58 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 90 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, Bluetooth 3.0 EDR, seriell
RAM Installiert (Max.)	8 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	4 MB
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Barcodes	Code 93, Code 39, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
Medientyp	Thermopapier, Etiketten ohne Abziehfolie
Funktionen	Ohne Abziehfolie, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Papierendensensor
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Systemanforderungen	Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.9 cm x 11.6 cm x 3.65 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 90 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Bluetooth 3.0 EDR, seriell
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Funktionen	Ohne Abziehfolie, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Barcodes	Code 93, Code 39, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
Druckermerkmale	Papierendensensor
	RAM
RAM Installiert (Max.)	8 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	4 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Thermopapier, Etiketten ohne Abziehfolie
Max. Mediengröße	Rolle (5,8 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	58 mm
Mediengrößen	Rolle (5,8 cm)
Max. Druckbreite	48 mm
Zulässige Medienstärke	0.07 mm
Rollenkerndurchmesser	30 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - Rolle (5,8 cm)
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x seriell
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Gürtelklammer, Batterieladegerät, Stromkabel, Batteriepaket
Leistungsmerkmale	Fallsicher
Kennzeichnung	IP54
	Batterie
Typ	Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl	1
Enthalten	1

Kapazität	1200 mAh
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-15 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH
Abmessungen und Gewicht	
Breite	7.9 cm
Tiefe	11.6 cm
Höhe	3.65 cm
Gewicht	232 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.