

Hikvision Panoramic Series PanoVu DS-2CD6D44G1H-IZS - Netzwerk-Überwachungskamera - Multi-Sensor - Kuppel - staubdicht / wasserfest / vandalensicher - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 2688 x 1520 - f14-Halterung - motorbetrieben - Audio - GbE - H.265+ - H.265 - H.264+ - H.264 - MJPEG - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2CD6D44G1H-IZS(2.8-12MM)
EAN/UPC	6942160443614

Beschreibung

Hikvision Panoramic Series PanoVu DS-2CD6D44G1H-IZS - Netzwerk-Überwachungskamera - Multi-Sensor - Kuppel - staubdicht / wasserfest / vandalensicher - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1520 - f14-Halterung - motorbetrieben - Audio - GbE - H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Panoramic Series PanoVu DS-2CD6D44G1H-IZS - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Multi-Sensor - Kuppel - staubdicht / wasserfest / vandalensicher
Audio	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29 cm x 29 cm x 14.9 cm
Gewicht	4.7 kg
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	4.3 x
Max Auflösung	2688 x 1520
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	Progressive Scan CMOS - 8.5 mm (1/3") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe - F1.2 - AGC on 0.002 Lux - S/W - F1.2 - AGC on 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein

Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	2.8 mm - 12 mm
Objektivbefestigung	F14-Halterung
Fokuseinstellung	Motorisiert, manuell, halbautomatisch
Objektiv-Irisblende	F/1.6
Schwenkbereich (Grad)	-180 bis +180
Kippbereich (Grad)	0 bis 135
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4
Leistungsmerkmale	360° Sichtfeld, 120 dB breiter Dynamikbereich, 3D digitale Lärminderung, Infrarot-Sperrfilter, 355° Drehung, 850nm Beleuchter, Region of Interest (ROI), Zielbeschnitt, Filterung der Umgebungsgeräusche, >52 dB SNR, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), Defog, Reset-Taste
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 60 °C

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja
Audioformate	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC
Formfaktor	Kuppel
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	29 cm
Tiefe	29 cm
Höhe	14.9 cm
Gewicht	4.7 kg
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - Multi-Sensor - staubdicht / wasserfest / vandalensicher
Digital-Video-Format	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung	2688 x 1520
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1/1 Sek - 1/30000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe - F1.2 - AGC on 0.002 Lux - S/W - F1.2 - AGC on 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	30 m
Videoaufnahme	2688 x 1520, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 2560 x 1440, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1920 x 1080, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1280 x 720, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek.

	2688 x 1520, 60 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 2560 x 1440, 60 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1920 x 1080, 60 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1280 x 720, 60 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 704 x 576, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 640 x 480, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 704 x 576, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 640 x 480, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	360° Sichtfeld, 120 dB breiter Dynamikbereich, 3D digitale Lärminderung, Infrarot-Sperrfilter, 355° Drehung, 850nm Beleuchter, Region of Interest (ROI), Zielbeschnitt, Filterung der Umgebungsgeräusche, >52 dB SNR, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), Defog, Reset-Taste
	Bildsensor
Typ	4 MP Progressive Scan CMOS 8.5 mm (1/3")
	Objektivkonstruktion
Typ	F14-Halterung - motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom	4.3 x
Brennweite	2.8 mm - 12 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6
Fokuseinstellung	Motorisiert, manuell, halbautomatisch
Horizontales Blickfeld (Grad)	31.2 - 102.4
Vertikales Blickfeld (Grad)	17.6 - 54.7
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	35.8 - 122.1
	Schwenken
Bereich (Grad)	-180 bis +180
	Kippen
Bereich (Grad)	0 bis 135
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Netzwerkprotokolle	IPv4, HTTP, HTTPS, QOS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Bonjour, IPv6
Anz. Alarめingänge	2
Anz. Alarmausgänge	2
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN - RJ-45 Audioeingang Audioausgang Seriell RS-485
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte
	Verschiedenes

Kennzeichnung	IP67, IK10, REACH, WEEE, RoHS, 2011/65/EU, 2012/19/EU, LVD, CB, UL, UL 62368-1, EN 62368-1:2014/A11:2017, IEC 60950-1:2005, KN32, EMC, EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 50121-4:2016+A1:2019, RCM, AS/NZS CISPR 32:2015, IC, ICES-003 issue 7, KC, KN35:2015
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4
Stromversorgungsgerät	20 watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	45.3 cm
Transporttiefe	39.3 cm
Transporthöhe	38.5 cm
Transportgewicht	7.7 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.