

Poly HP Poly CCX 700 OpenSIP - VoIP- Telefon - mit Digitalkamera mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion

SIP - RTCP - RTP - 24 Leitungen - Schwarz

Gruppe	Telefone
Hersteller	Poly
Hersteller Art. Nr.	82Z83AA
EAN/UPC	0197497342789



Beschreibung

Das Poly CCX 700 verfügt über einen großen 7-Zoll-Bildschirm und eine integrierte Videokamera mit gestochen scharfem Bild. Verlassen Sie sich für Gespräche ohne Unterbrechungen auf die hervorragende Klangqualität von Poly. Das integrierte WLAN erleichtert die Installation an Ihrem bevorzugten Standort.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Poly CCX 700 OpenSIP - VoIP-Telefon - mit Digitalkamera mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon - mit Digitalkamera mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
VoIP-Dienste	OpenSIP, Zoom
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, RTCP, RTP
Voice Codecs	G.711A/μ, G.722, G.722.1, G.729ab, iLBC, Opus
Software-Zertifizierung	Zoom-zertifiziert
Unterstützte Leitungen	24 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Anklopfen, Caller-ID, Halten, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Anrufparkplatz/-abholung, Gruppenabholung
Anzeige	Touchscreen-LCD-Display - Farbe - Ja
Anzeigefunktionen	9:16-Bildseitenverhältnis, Bildschirmschoner, Dunkelmodus, Multi-Touch
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	OpenSIP, Zoom
Gehäusefarbe	Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	VoIP-Telefon
Integrierte Komponenten	Digitalkamera

Transportgewicht	2.005 kg
Gehäusefarbe	Schwarz
	Telefonmerkmale
VoIP-Dienste	OpenSIP, Zoom
Wireless-Schnittstelle vorbereitet	Wi-Fi / Bluetooth
Anrufservices	Voice Mail, Anklopfen, Caller-ID, Halten, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Anrufparkplatz/-abholung, Gruppenabholung
Anruferkennungstyp	Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Position des Wählers	Telefon
Freisprecheinrichtung	Ja
Lautstärkeregelung	Ja
Anzeigen	Busy lamp field (BLF)
Zusätzliche Funktionen	Call Timer, Do Not Disturb (DND), Eintasten-Schnellwahl / Rückruf, Shared Call Appearance (SCA), Bridged Line Appearance (BLA), Anruf Fortsetzen, Anrufumleitung, Anrufannahme, Intercom, Automatische Antwort, Push-to-Talk (PTT)
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, RTCP, RTP
Voice Codecs	G.711A/μ, G.722, G.722.1, G.729ab, iLBC, Opus
Video-Codecs	H.264 AVC, H.264 High Profile, YUV
Unterstützte Leitungen	24 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q (VLAN), Layer 3 TOS
IP-Adressenzuweisung	DHCP
Sicherheit	IEEE 802.1X, EAPoL, WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, SRTP
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	SRTP, FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SNTP, IPv4, IPv6, DNS SRV, RTCP, RTP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	OpenSIP, Zoom
Sprachfunktionen	Poly NoiseBlockAI, Poly HD Voice-Technologie, Poly Acoustic Clarity-Technologie, Acoustic Echo Cancellation (AEC), Hintergrundgeräuschunterdrückung, Poly Acoustic Fence, Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), Dual-Tone-Multi-Frequency (DTMF), adaptive jitter buffer (AJB), Audio-Paketübertragung mit niedriger Verzögerung
Netzwerkmerkmale	Poly LENS Cloud Management, Poly Zero Touch Bereitstellung, Polycom-Gerätemanagementsdienst für Dienstleister (PDMS-SP), Class 4 PoE
	Anzeige
Typ	Touchscreen-LCD-Display - Farbe
Anzeigestelle	Telefon

Diagonalabmessung	17.8 cm (7")
Bildschirmauflösung	1024 x 600 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Merkmale	9:16-Bildseitenverhältnis, Bildschirmschoner, Dunkelmodus, Multi-Touch
	Kamera mit Telefon
Sensorauflösung	4 Megapixel
Kameraauflösung	1920 x 1080 at 30 fps
	Verschiedenes
Verbindungen	USB Type-C USB / USB Typ A, 4-polig Headsetstecker / RJ-9 Electronic hook switch (EHS) 2 x Netzwerk / RJ-45
Hörgerät-kompatibel	Ja
Software-Zertifizierung	Zoom-zertifiziert
Platzierung/Befestigung	Auf dem Tisch
Enthaltene Kabel	Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	32 cm
Transporttiefe	7.6 cm
Transporthöhe	30.9 cm
Transportgewicht	2.005 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.