

Poly HP Poly CCX 600 OpenSIP - VoIP- Telefon - SIP

24 Leitungen - Schwarz

Gruppe	Telefone
Hersteller	Poly
Hersteller Art. Nr.	82Z85AA
EAN/UPC	0197497342802



Beschreibung

Mit dem 7-Zoll-Multitouch-Farbdisplay können Sie gleich mit der Arbeit starten. Und mit der unkomplizierten und eingängigen Benutzeroberfläche, Bluetooth -Konnektivität, integriertem WLAN sowie der hervorragenden Klangqualität von Poly sind Sie in Sekundenschnelle einsatzbereit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Poly CCX 600 OpenSIP - VoIP-Telefon
Produkttyp	VoIP-Telefon
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.711A/μ, G.722, G.722.1, G.729A/B, iLBC, Opus
Software-Zertifizierung	Zoom Phone Zertifiziert
Unterstützte Leitungen	24 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Anklopfen, Caller-ID, Halten, Anrufparkplatz/-abholung, Rufweiterleitung
Anzeige	Touchscreen-LCD-Display - Farbe
Anzeigefunktionen	Dunkelmodus, Bildschirmschoner
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Zoom, OpenSIP
Gehäusefarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
Transportgewicht	1.97 kg
Gehäusefarbe	Schwarz
	Telefonmerkmale
Wireless-Schnittstelle vorbereitet	Wi-Fi / Bluetooth
Anrufservices	Voice Mail, Anklopfen, Caller-ID, Halten, Anrufparkplatz/-abholung, Rufweiterleitung

Position des Wählers	Telefon
Freisprecheinrichtung	Ja
Lautstärkeregelung	Ja
Anzeigen	Busy lamp field (BLF)
Zusätzliche Funktionen	Wahlwiederholung, Do Not Disturb (DND), Call Timer, Intercom, Automatische Antwort, Push-to-Talk (PTT)
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.711A/μ, G.722, G.722.1, G.729A/B, iLBC, Opus
Unterstützte Leitungen	24 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	EAPoL, WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	DNS SRV, TFTP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Zoom, OpenSIP
Sprachfunktionen	Poly HD Voice-Technologie, Poly Acoustic Clarity-Technologie, adaptive jitter buffer (AJB), Poly Acoustic Fence-Technologie, Poly NoiseBlockAI, Voice Activity Detection (VAD), packet loss concealment (PLC), Audio-Paketübertragung mit niedriger Verzögerung, Comfort Noise Generation (CNG)
Netzwerkmerkmale	Class 4 PoE, Network Address Translation (NAT), Poly LENS Cloud Management
	Anzeige
Typ	Touchscreen-LCD-Display - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	17.8 cm (7")
Bildschirmauflösung	1024 x 600 Pixel
Merkmale	Dunkelmodus, Bildschirmschoner
	Verschiedenes
Verbindungen	USB Type-C USB / USB Typ A, 4-polig Headsetstecker / RJ-9 Electronic hook switch (EHS)
Hörgerät-kompatibel	Ja
Software-Zertifizierung	Zoom Phone Zertifiziert
Platzierung/Befestigung	Auf dem Tisch
Enthaltene Kabel	Netzkabel

Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	26.3 cm
Transporttiefe	21.7 cm
Transporthöhe	6 cm
Transportgewicht	1.97 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.