

Poly Edge B10 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopfunktion

fünfwegig Anruffunktion - SIP - SDP - 8 Leitungen - Schwarz

Gruppe	Telefone
Hersteller	Poly
Hersteller Art. Nr.	84C19AA#ABU
EAN/UPC	0197497517170



Beschreibung

Elegantes Design trifft auf hervorragende Klangqualität zu einem erschwinglichen Preis. Bedienerfreundliche beleuchtete Tasten, Plug-and-Play-Bereitstellung und Zuverlässigkeit bieten echten Mehrwert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Poly Edge B10 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopfunktion - fünfwegig Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopfunktion
VoIP-Protokolle	SIP, SDP
Voice Codecs	G.711a-law, G.711μ-law, G.729ab, G.722, iLBC, Opus
Unterstützte Leitungen	8 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Halten, Rufweiterleitung, Anklopfen, Anruf parken/übernehmen, Caller-ID
Anzeige	LCD-Anzeige - einfarbig - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Gehäusefarbe	Schwarz
Lokalisierung	Englisch / Großbritannien

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	VoIP-Telefon
Transportgewicht	960 g
Gehäusefarbe	Schwarz
Lokalisierung	Englisch / Großbritannien

Telefonmerkmale

Anrufservices	Voice Mail, Halten, Rufweiterleitung, Anklopfen, Anruf parken/übernehmen, Caller-ID
Anruferkennungstyp	Rufnummernanzeige/Anklopfunktion
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Fünfwegig

Freisprecheinrichtung	Ja
Anzeigen	Anzeige für den Leitungsstatus, Headset, Stummanzeige, Anzeige für Lautsprechertelefon, busy lamp field (BLF), Anzeige von Voicemails, Anzeige verpasster Anruf
Zusätzliche Funktionen	Call Timer, Wahlwiederholung, Do Not Disturb (DND), Intercom, Ruftonerzeugung, Rückruftaste, Abweisen anonymer Anrufe
IP-Telefonie	
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SDP
Voice Codecs	G.711a-law, G.711μ-law, G.729ab, G.722, iLBC, Opus
Unterstützte Leitungen	8 Leitungen
Servicequalität	DiffServ pro Gerät (QoS), IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung	Statisch, DHCP
Sicherheit	IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkprotokolle	SNTP, TFTP, HTTP, HTTPS, RTCP, RTP, TCP, UDP, DNS SRV
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Sprachfunktionen	Poly HD Voice-Technologie, Poly Acoustic Fence Technology, Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), Audio-Paketübertragung mit geringer Verzögerung, adaptive jitter buffer (AJB), packet loss concealment (PLC), fortschrittliche Rauschunterdrückung
Netzwerkmerkmale	Poly Zero Touch Provisioning, PDMS-SP Cloud Management, Poly LENS Cloud Management
Anzeige	
Typ	LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	7.1 cm (2.8")
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Anzeigensprachen	Arabisch, Chinesisch, Dänisch, Holländisch, English (Canada), English (United States), Französisch, Deutsch, Hebräisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Russisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, UK English
Verschiedenes	
Verbindungen	Headsetstecker / RJ-9 Handset-Stecker / Mini-Phone 3,5 mm Electronic hook switch (EHS)
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Auf dem Tisch, Wandmontage möglich
Enthaltene Kabel	Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontage, Netzadapter, Aufstellung
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	16.3 cm
Transporttiefe	4.4 cm
Transporthöhe	17.6 cm

Transportgewicht	960 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.