

Poly HP Poly G7500 - Videokonferenzsystem (camera, Mikrofon, Codec)

Zoom-zertifiziert - Zertifiziert für Microsoft Teams - Schwarz - mit EagleEye IV-12x camera

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Poly
Hersteller Art. Nr.	83Z49AA#ABB
EAN/UPC	197497448979



Beschreibung

Statten Sie Konferenzräume passend zu den individuellen Anforderungen Ihrer Organisation aus. Das Videokonferenzsystem Poly G7500 bietet hochwertige Audio- und Videofunktionen sowie flexible und anpassbare Funktionen für Konferenzbereiche jeder Art.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Poly G7500 - mit EagleEye IV-12x camera
Gerätetyp	Videokonferenzsystem
Inhalt des Kits	Camera, Mikrofon, Codec
VoIP-Protokolle	H.323, SIP
Codec	H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265, G.711, G.722, G.728, G.729a, G.722.1, G.722.1c, G.719
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.92 cm x 3.81 cm x 13.97 cm
Gewicht	952.5 g
Lokalisierung	Englisch / Europa
Videoeingang	Digitalkamera - HDCI, HDMI
Videoausgang	CODEC Platte - 3840 x 2160
Audioeingang	Mikrofon
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Software-Zertifizierung	Zoom-zertifiziert, Zertifiziert für Microsoft Teams
Kombiniert mit	EagleEye IV-12x camera

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Videokonferenzsystem

Inhalt des Kits	Camera, Mikrofon, Codec
VoIP-Protokolle	H.323, SIP
Voice Codecs	G.711, G.722, G.728, G.729a, G.722.1, G.722.1c, G.719
Video-Codecs	H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265
Breite	34.92 cm
Tiefe	3.81 cm
Höhe	13.97 cm
Gewicht	952.5 g
Details zu Abmessungen & Gewicht	Codec - Breite 34.92 cm Tiefe 13.97 cm Höhe 3.81 cm Gewicht 952.5 g
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Englisch / Europa
Kombiniert mit	EagleEye IV-12x camera
	Videoeingang
Typ	Digitalkamera
Schnittstellen Typ	HDCl, HDMI
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 768, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Video-Modi	4K, 1080/30p, 720/60p, 720/30p
Digitales Zoom	12
Leistungsmerkmale	Poly NoiseBlockAI-Technologie, Poly Acoustic Fence-Technologie, Sicherheitsanschluss (kompatibel mit Kensington-Sicherheitsschloss)
	Videoausgang
Typ	CODEC Platte - extern
Max. externe Auflösung	3840 x 2160
Unterstützte Auflösungen	UHD (3840 x 2160), WUXGA (1920 x 1200), HDTV (1920x1080), WSXGA+ (1680 x 1050), SXGA+ (1400x1050), SXGA (1280x1024), HD (1280 x 720), XGA (1024x768)
Digital-Video-Standard	High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
	Audioeingang
Typ	Mikrofon
	Netzwerk
Typ	Netzwerkadapter
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, IPv6
Leistungsmerkmale	IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, PoE+, Automatic Media-Dependent Interface Crossover (MDIX), Polycom Lost Packet Recovery (LPR) Technology, dynamische Bandbreiten-Zuweisung, konfigurierbare MTU-Größe, NT LAN-Manager (NTLM)
Leistung	Bildrate: 5 - 60 fps

	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio / Video - HDCI - 60-poliges HDCI 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Audio - line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio - line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A 1 x USB-C - 24 pin USB-C 1 x seriell - RS-232 - Mini-DIN 8-polig 1 x Mikrofon - Eingang - RJ-45 3 x Mikrofon - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x CAT5E-Netzwerkkabel 1 x CAT5E geschirmtes Netzwerkkabel 1 x HDCI-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x Stromkabel
Enthaltenes Zubehör	Bluetooth-Fernbedienung
Software-Zertifizierung	Zoom-zertifiziert, Zertifiziert für Microsoft Teams
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Poly Lens management software
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.