ZyXEL NebulaFlex Pro WBE660S - Accesspoint

1GbE - Wi-Fi 7 - Wi-Fi 6 - Wi-Fi 7 - 6 GHz - zur Wandmontage geeignet



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	WBE660S-EU0101F
EAN/UPC	4718937631193

Beschreibung

Mit seinen revolutionären technologischen Innovationen wird Wi-Fi 7 (802.11be) das schnellste WLAN aller Zeiten sein und nie dagewesene Geschwindigkeiten ermöglichen, um in der digitalen Welt ein noch angenehmeres Online-Erlebnis zu ermöglichen. Ausgestattet mit der Qualcomm Quad-Core-CPU und einer soliden, langlebigen Hardware bietet das WBE660S blitzschnelle Wi-Fi 7 Geschwindigkeiten von bis zu 22 Gbit/s und eine deutlich erhöhte Kapazität. In Verbindung mit den umfassenden Management- und Sicherheitsfunktionen von Zyxel Nebula gewährleistet er eine hohe Zuverlässigkeit und eine stabile Netzwerkverbindung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel NebulaFlex Pro WBE660S - Accesspoint - Wi-Fi 7
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Geeignet für Wandmontage
Lokalisierung	Europa
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)
Frequenzband	6 GHz
Leistung	Maximale Datenübertragungsrate: 11530 Mbps Maximale Datenrate (6 GHz): 11530 Mbps
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagekit
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31 cm x 17.8 cm x 5.6 cm
Gewicht	1.41 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint
Breite	31 cm
Tiefe	17.8 cm
Höhe	5.6 cm

Gewicht	1.41 kg
Farbe	Grau
Lokalisierung	Europa
	Netzwerk
Formfaktor	Geeignet für Wandmontage
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv6
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP
Frequenzband	6 GHz
Leistung	Maximale Datenübertragungsrate: 11530 Mbps Maximale Datenrate (6 GHz): 11530 Mbps
WLAN-Rating	BE22000
Leistungsmerkmale	Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, Firmware aktualisierbar, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), RADIUS-Unterstützung, Advanced Cellular Coexistence (ACC), Cloud-verwaltet, MU-MIMO-Technologie, Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), Bandsteuerung, schnelles Roaming, Dynamic Channel Selection (DCS), WME Multimedia Extensions, 4x4 MIMO-Technologie, NebulaFlex Pro Unterstützung, L2-Isolierung, Erkennung von nicht autorisierten APs, WDS/Mesh, eigenständige Verwendung
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2, WPA2-PSK, WEP, WPA3
Authentifizierungsmethode	RADIUS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, Wi-Fi zertifiziert 7
	Antenne
Antenne	Intern
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1/2.5/5/10 Gigabit Ethernet - RJ-45 1 x 10/100/1000Base-T - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagekit
MTBF	242,749 Stunde(n)
Kennzeichnung	EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, EN 60601-1-2, BSMI CNS 14336-1, EN 301 489-1, LP0002, ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-17
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	37.7 cm
Transporttiefe	23.1 cm

Transporthöhe	9.3 cm
Transportgewicht	2.04 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.