

Hikvision Panoramic Series DS-2CD6W65G1-IVS - Netzwerk-Überwachungskamera - Fisheye - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent - Farbe (Tag&Nacht)

6 MP - 2560 x 2560 - feste Irisblende - feste Brennweite - Audio - GbE - H.264 - H.264+ - H.265 - H.265+ - MJPEG - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2CD6W65G1-IVS(1.16MM)
EAN/UPC	6942160440095

Beschreibung

Die Hikvision DS-2CD6W65G1-IVS ist eine Netzwerk-Überwachungskamera, die für Sicherheitslösungen in verschiedenen Umgebungen entwickelt wurde. Ihr Fischaugenobjektiv bietet ein weites Sichtfeld von 180 Grad, wodurch eine umfassende Abdeckung gewährleistet und tote Winkel reduziert werden. Dank der Unterstützung mehrerer digitaler Videoformate, darunter H.265+, und einer maximalen Auflösung von 2560 x 2560 liefert diese Kamera hochwertige Bilder und Videoinhalte, die für Überwachungsanwendungen entscheidend sind.

Die Kamera ist für raue Bedingungen ausgelegt und verfügt über die Schutzklasse IP67 für Staub- und Wasserschutz sowie die Schutzklasse IK10 für Stoßfestigkeit, wodurch sie für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. Das Gerät arbeitet zuverlässig bei extremen Temperaturen von -30 °C bis 60 °C und ist mit Infrarot-LEDs ausgestattet, die die Sichtweite auch bei schlechten Lichtverhältnissen auf bis zu 15 m verbessern. Mit Funktionen wie Zwei-Wege-Audio, Bewegungserkennung und Unterstützung für verschiedene Analysefunktionen lässt sich die Hikvision DS-2CD6W65G1-IVS in Sicherheitssysteme integrieren und gewährleistet Überwachungs- und Reaktionsmöglichkeiten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Panoramic Series DS-2CD6W65G1-IVS - Netzwerk-Überwachungskamera - Fisheye
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Fisheye - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent
Audio	Ja: integriertes Mikrofon, eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion
Kameramontagetyp	Deckenmontage, Tischmontage, Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.373 cm x 13.757 cm x 19.967 cm
Gewicht	610 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2560 x 2560
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	Progressive Scan CMOS - 14.1 mm (1/1.8") - 6 MP
Mindestbeleuchtung	0.01 Lux - Farbe - F2.25 - AGC on 0.005 Lux - S/W - F2.25 - AGC on

	0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	1.16 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.25 - feste Irisblende
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Steuerungsschnittstelle	RS-485
Enthaltene Kabel	- 31 cm
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Leistungsmerkmale	Anti-Ligatur Design, IR-cut filter, DORI-Bereich, 940nm illuminator, intelligentes Ergänzungslicht, Hikvision Embedded Open Platform (HEOP), DeepinView technology, deep learning function, Heat Map, Personenzählung, konstante Bitrate, variable Bitrate, Region of Interest (ROI), decoding mode, multiple display modes, Filterung der Umgebungsgeräusche, Livebild von bis zu 20 Kanälen gleichzeitig, up to 32 users, Kennwortschutz, 802.1x authentication, complicated password, HTTPS-Verschlüsselung, Wasserzeichen, IP-Adressfilterung, Digest-Authentifizierung, WSSE, Sicherheitsauditprotokoll, Bildparameter-Schalter, Automatic Gain Control (AGC), Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Tag/Nacht-Schalter, Wide Dynamic Range (WDR), Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), 3D digitale Lärminderung, Defog, Bildverzerrungsausgleich, polygon privacy masks, Reset-Taste, LED-Anzeige, Video-Manipulationsalarm, Audio-Ausnahmeerkennung, Defocus Detection, Eindringungserkennung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Region-Eingangserkennung, Region-Ausgangserkennung, Scene Change Detection, Aufnahme starten, Aufnahme auslösen, Erfassung unbeaufsichtigten Gepäcks, Schnittstellenanalyse, Warteschlangenmanagement, Metallgehäuse, Anti-Banding, flash log, Herzschlag, Bildspiegelung, Passwort zurücksetzen per E-Mail, Pixel Counter Support, Fisheye-Objektiv
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 95% or Less (Non-Condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon, eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion
Audioformate	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC, G.711 A-law, G.711 u-law
Formfaktor	Fisheye
Kameramontagetyp	Deckenmontage, Tischmontage, Wandmontage
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	21.373 cm
Tiefe	13.757 cm
Höhe	19.967 cm
Gewicht	610 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent
Digital-Video-Format	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung	2560 x 2560

Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1 Sek - 1/100000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.01 Lux - Farbe - F2.25 - AGC on 0.005 Lux - S/W - F2.25 - AGC on 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	2
Infrarotabstand	15 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2560 x 2560, 2048 x 2048, 1280 x 1280, 2048 x 1536, 2560 x 1440, 2048 x 768, 1920 x 1440, 1920 x 1080, 1920 x 720, 1600 x 1200, 1280 x 720, 1024 x 1024, 1024 x 768, 720 x 720, 640 x 480, 640 x 360, 480 x 480, 320 x 240
RAM	800 MB
Flash-Speicher	2 GB
Leistungsmerkmale	Anti-Ligatur Design, IR-cut filter, DORI-Bereich, 940nm illuminator, intelligentes Ergänzungslicht, Hikvision Embedded Open Platform (HEOP), DeepinView technology, deep learning function, Heat Map, Personenzählung, konstante Bitrate, variable Bitrate, Region of Interest (ROI), decoding mode, multiple display modes, Filterung der Umgebungsgeräusche, Livebild von bis zu 20 Kanälen gleichzeitig, up to 32 users, Kennwortschutz, 802.1x authentication, complicated password, HTTPS-Verschlüsselung, Wasserzeichen, IP-Adressfilterung, Digest-Authentifizierung, WSSE, Sicherheitsauditprotokoll, Bildparameter-Schalter, Automatic Gain Control (AGC), Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Tag/Nacht-Schalter, Wide Dynamic Range (WDR), Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), 3D digitale Lärminderung, Defog, Bildverzerrungsausgleich, polygon privacy masks, Reset-Taste, LED-Anzeige, Video-Manipulationsalarm, Audio-Ausnahmeerkennung, Defocus Detection, Eindringungserkennung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Region-Eingangserkennung, Region-Ausgangserkennung, Scene Change Detection, Aufnahme starten, Aufnahme auslösen, Erfassung unbeaufsichtigten Gepäcks, Schnittstellenanalyse, Warteschlangenmanagement, Metallgehäuse, Anti-Banding, flash log, Herzschlag, Bildspiegelung, Passwort zurücksetzen per E-Mail, Pixel Counter Support, Fisheye-Objektiv
	Bildsensor
Typ	6 MP Progressive Scan CMOS 14.1 mm (1/1.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	Feste Brennweite
Brennweite	1.16 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.25 feste Irisblende
Horizontales Blickfeld (Grad)	180
Vertikales Blickfeld (Grad)	180
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL, TLS, ISUP, ARP, SIP, ISAPI, SDK, NFS, SMB, CIFS
Steuerungsschnittstelle	RS-485
Anz. Alarめingänge	2
Anz. Alarmausgänge	2

	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang - 3,5-mm-Buchse Audioausgang - 3,5-mm-Buchse Seriell RS-485
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Verschlüsselungsalgorithmus	EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, TLS 1.2
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	- 31 cm
Kennzeichnung	IP67, IK10, EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, AS/NZS CISPR 32:2015, ICES-003 issue 7, KN32:2015, KN35:2015, UL 62368-1, IEC 62368-1:2014+A11, EN 62368-1:2014/A11:2017, BIS 13252 (Part 1), RoHS 2011/65/EU, Regulation EC 1907/2006, WEEE 2012/19/EU, IEC 60529-2013, IEC 62262:2002
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	25.5 cm
Transporttiefe	25.5 cm
Transporthöhe	19 cm
Transportgewicht	1.904 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	95% or Less (Non-Condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.