

Strong 4G LTE Router 300 - Wireless Router

WWAN 4-Port-Switch 2,4 GHz - 4G - 3G

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Strong
Hersteller Art. Nr.	4GROUTER350
EAN/UPC	9120072375453



Beschreibung

Strong 4G LTE Router 300 - Wireless Router - WWAN 4-Port-Switch 2,4 GHz - 4G, 3G

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Strong 4G LTE Router 300 - Wireless Router - WWAN - Wi-Fi - 4G, 3G - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - drahtloses Mobilfunkmodem - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
Zellprotokoll	WCDMA, FDD LTE, TDD LTE
Generation	4G, 3G
Mobilfunk-Frequenzband	LTE B1, LTE B3, LTE B5, LTE B7, LTE B8, LTE B20, LTE B38, LTE B40, LTE B41, WCDMA B1, WCDMA B5, WCDMA B8
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet, Fast Ethernet
Frequenzband	2,4 GHz
Datenübertragungsrate	300 Gbps
Kapazität	Maximale gleichzeitige SSIDs: 4
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, DHCP
Leistungsmerkmale	Drahtloses Radio Ein/Aus, WMM-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), WPS-Taste, DHCP-Server, DHCP-Client, Port-Weiterleitung, Port-Filterung, Schnittstellen-Mapping, DMZ-Unterstützung
Produktzertifizierungen	UPnP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.39 cm x 3.96 cm x 13 cm
Gewicht	320 g
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X, Linux

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop

Anschluss technik	Kabelgebunden, kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet, Fast Ethernet
Frequenzband	2,4 GHz
Datenübertragungsrate	300 Gbps
Kapazität	Maximale gleichzeitige SSIDs: 4
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, DHCP
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Leistungsmerkmale	Drahtloses Radio Ein/Aus, WMM-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), WPS-Taste, DHCP-Server, DHCP-Client, Port-Weiterleitung, Port-Filterung, Schnittstellen-Mapping, DMZ-Unterstützung
Produktzertifizierungen	UPnP
Statusanzeiger	System, Stromversorgung, PIN, Wi-Fi, 4G, Internet, WPS
Kommunikationsformen	
Typ	Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll	WCDMA, FDD LTE, TDD LTE
Generation	4G, 3G
Mobilfunk-Frequenzband	LTE B1, LTE B3, LTE B5, LTE B7, LTE B8, LTE B20, LTE B38, LTE B40, LTE B41, WCDMA B1, WCDMA B5, WCDMA B8
Max. Datenübertragungsrate	150 Mbps
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SIM
Antenne	
Antenne	Extern integriert und intern
Antennenzahl	4
Konfigurationsdetails	2 externe LTE-Antennen, 2 interne Wi-Fi-Antennen
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Micro-zu-Standard-SIM-Karten-Adapter, Nano-zu-Standard-SIM-Karten-Adapter
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X, Linux
Maße und Gewicht	
Breite	18.39 cm
Tiefe	3.96 cm
Höhe	13 cm
Gewicht	320 g
Umgebungsbedingungen	

Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.