

PARAT PARAPROJECT Trolley i32 PRO - Wagen sync

charge - secure and transport - für 32 Tablets - verriegelbar - ABS-Kunststoff - Stahl - weiß

Gruppe	Taschen / Tragebehältnisse
Hersteller	PARAT
Hersteller Art. Nr.	832.540-999
EAN/UPC	4006793004122



Beschreibung

Der PARAPROJECT Trolley i32 PRO dient zur sicheren Aufbewahrung und zugleich als Ladestation für bis zu 32 Tablets. Zum Laden oder Synchronisieren schiebt man die Tablets einfach in die entsprechenden Slots und schließt sie mit MFI-zertifizierten Kabeln an. Der Trolley erkennt die USB Verbindung zum Host Computer und startet den Synchronisationsvorgang. Je nach Software können Nutzer diese Voreinstellungen ändern, bei Verwendung einer WIFI Umgebung ist auch die drahtlose Synchronisation möglich. Das System unterstützt den USB-C Connector. Die versenkbare und verschließbare Schwenktür spart Platz und sichert vor Diebstahl.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	PARAT PARAPROJECT Trolley i32 PRO Wagen - für 32 Tablets - weiß
Produkttyp	Wagen - verriegelbar
Integrierte Geräte	32 USB charging ports, LED-Ladestatusanzeige, Temperatursensor, 2 Griffe, 2 x USB 2.0 type B, 3 schuko sockets
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	82 cm x 53.5 cm x 93 cm
Gewicht	72 kg
Lokalisierung	Schweiz
Empfohlene Verwendung	32 Tablets
Material	ABS-Kunststoff, Stahl
Farbe	Weiß
Anz. Räder	4
Packungsinhalt	2 Schlüssel, Netzkabel (5 m), USB-A to USB-B cable (1m), 32 x USB-C cables

Ausführliche Details

	Allgemein
Breite	82 cm
Tiefe	53.5 cm
Höhe	93 cm
Gewicht	72 kg
Material	ABS-Kunststoff, Stahl

Farbe	Weiß
Lokalisierung	Schweiz
Packungsinhalt	2 Schlüssel, Netzkabel (5 m), USB-A to USB-B cable (1m), 32 x USB-C cables
	Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ	Wagen
Empfohlene Verwendung	32 Tablets
Warenkorbfunktionalität	Sync, charge, secure and transport
Integrierte Geräte	32 USB charging ports, LED-Ladestatusanzeige, Temperatursensor, 2 Griffe, 2 x USB 2.0 type B, 3 schuko sockets
Verriegelbar	Ja
Anz. Räder	4
Raddurchmesser	12 cm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
	Details zu Abmessungen & Gewicht
Kennzeichnung	CB, GS, REACH, RoHS, DIN EN 55022, DIN EN 55035, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 60950-1

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.