

Axis S3008 MK II - NVR - 1 x 8 TB - netzwerkfähig

netzwerkfähig

Gruppe	Server
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02766-002
EAN/UPC	7331021083363



Beschreibung

Der AXIS S3008 MK II Standalone-NVR ist eine zentrale Komponente für moderne Überwachungssysteme und bietet eine Mischung aus Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Dieses von Axis Communications, einem anerkannten Namen im Bereich der Zeitraffer-Videorekorder und DVRs, entwickelte Gerät unterstützt bis zu 8 IP-Kameras und eignet sich damit für eine Vielzahl von Anwendungen, von kleinen Unternehmen bis hin zu komplexen Sicherheitseinrichtungen. Mit seinen robusten Netzwerkkonnektivitätsoptionen, einschließlich PoE-Fähigkeiten, gewährleistet es eine einfache Installation und Flexibilität beim Systemdesign. Die Unterstützung mehrerer Komprimierungsformate ermöglicht eine effiziente Nutzung des Speicherplatzes und der Bandbreite, so dass stets qualitativ hochwertige Videos zur Verfügung stehen. Die robuste Bauweise und die Einhaltung zahlreicher Sicherheits- und Betriebsnormen sorgen dafür, dass das Gerät unter den verschiedensten Umgebungsbedingungen eingesetzt werden kann und eine kontinuierliche Überwachung gewährleistet ist. Die AXIS S3008 MK II ist zudem besonders sicher und bietet einen sicheren Bootvorgang, Passwortschutz und 802.1x-Authentifizierung zum Schutz vor unbefugtem Zugriff. Ganz gleich, ob Sie ein vorhandenes System aufrüsten oder eine neue Überwachungslösung implementieren möchten, die AXIS S3008 MK II ist eine zuverlässige, sichere und leistungsstarke Option.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS S3008 MK II - standalone NVR
Gerätetyp	NVR - netzwerkfähig
Unterstützte IP-Kameras	8
Komprimierungsformat	MPEG-4, H.264, AAC, H.265, HEVC
Festplatte	1 x 8 TB
Spannung	100 - 240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18 cm x 18 cm x 5.3 cm
Gewicht	1.45 kg
Länderkits	Europäische Union

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	NVR
Unterstützte IP-Kameras	8
Komprimierungsformat	MPEG-4, H.264, AAC, H.265, HEVC
Länderkits	Europäische Union

Kennzeichnung	CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-6-1, ICES-003 Klasse A, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, FCC Part 15 B Class A, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, KC, VCCI Class A, EAC, RCM, KN35, AS/NZS CISPR 32 Class A, KN32 Class A, EN 55032 Class A, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, UL 62368-1, CISPR 35, IEEE 802.1x, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60529 IP3X
Farbe	Schwarz
	Sicherheits-DVR
Vernetzt	Ja
	Festplatte
Installierte Anzahl	1
Kapazität	8 TB
	Netzwerk
Netzwerkschnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Unterstützte Protokolle	DHCP, DNS, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, IGMP, SSH, SSL, QOS, EAP, SFTP
Leistungsmerkmale	802.1x-Authentifizierung, Veranstaltungsbenachrichtigung, sicheres Hochfahren, Passwortschutz, PoE Class 3, Aluminiumgehäuse, Kunststoffgehäuse
	Verbindungen
Netzwerkanschluss	10/100Base-TX x 8 (PoE) / 1000Base-T x 1
Weitere Anschlüsse	USB 3.0 x 1
	Energieversorgung
Spannung	100 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	180 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	18 cm
Tiefe	18 cm
Höhe	5.3 cm
Gewicht	1.45 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.