

BIXOLON SPP-C300 - Belegdrucker - Thermodirekt

8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 50 mm/Sek. - USB-C - Bluetooth

Gruppe Drucker
Hersteller BIXOLON
Hersteller Art. Nr. SPP-C300IK

EAN/UPC 8809794033988



Beschreibung

Hauntmerkmale

Der BIXOLON SPP-C300 Drucker ist eine robuste Lösung für Unternehmen, die einen zuverlässigen und vielseitigen Barcodedruck benötigen. Er unterstützt eine Vielzahl von Barcodes, von Aztec- bis QR-Codes, und erfüllt damit die vielfältigen Anforderungen von Einzelhandel, Lagerhaltung und Logistik. Dank seiner IP42-Konformität ist er staub- und wassergeschützt und eignet sich somit auch für anspruchsvolle Umgebungen. Der Drucker wird von einem leistungsstarken 3000-mAh-Lithium-Ionen-Akku betrieben, der einen längeren Betrieb ohne ständiges Aufladen ermöglicht. Die Konnektivität ist dank der Bluetooth- und USB-C-Optionen ein Kinderspiel und ermöglicht eine einfache Integration in jedes Setup. Darüber hinaus unterstreicht die ENERGY STAR-Zertifizierung das Engagement für Energieeffizienz und bietet eine umweltfreundliche Drucklösung. Mit diesen Eigenschaften zeichnet sich der BIXOLON SPP-C300 als zuverlässige und effiziente Wahl für professionelle Druckanforderungen aus.

Паиринеткитате	
Produktbeschreibung	BIXOLON SPP-C300 - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	133 g
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB-C, Bluetooth
RAM Installiert (Max.)	8 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	4 MB
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Barcodes	Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Aztec, Data Matrix, GS1 DataBar, MaxiCode, PDF417, QR-Code
Medientyp	Thermopapier
Druckermerkmale	Papierendensensor
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Systemanforderungen	Microsoft Windows, Android, Apple iOS, Linux
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.44 cm x 12.6 cm x 5.55 cm



Ausführliche Details	
	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB-C, Bluetooth
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Barcodes	Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Aztec, Data Matrix, GS1 DataBar, MaxiCode, PDF417, QR-Code
Druckermerkmale	Papierendensensor
	RAM
RAM Installiert (Max.)	8 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	4 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Thermopapier
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Mediengrößen	8 cm Rolle
Max. Druckbreite	72 mm
Zulässige Medienstärke	0.07 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	50 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 8 cm Rolle
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB-C
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Gürtelklammer, Batteriepaket
Enthaltene Kabel	USB-C Kabel
Kennzeichnung	IP42
	Batterie
Тур	Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl	1
Enthalten	1
Kapazität	3000 mAh
Betriebszeit (bis zu)	3.5 Stunde(n)



	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows, Android, Apple iOS, Linux
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-15 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH
	Abmessungen und Gewicht
Breite	10.44 cm
Tiefe	12.6 cm
Höhe	5.55 cm
Gewicht	133 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.