

TP-LINK Tapo C212 V2 - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Farbe (Tag&Nacht)

3 MP - 2560 x 1440 - 2K - feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi - 2.4GHz radio - H.264

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TAPO C212
EAN/UPC	4895252503647



Beschreibung

Die Tapo C212 V2 von TP-Link ist eine vielseitige Netzwerk-Überwachungskamera, die hervorragende Sicherheits- und Überwachungsfunktionen für Heim- und Büroumgebungen bietet. Mit ihrer 2K-Videoauflösung wird jedes Detail klar und deutlich erfasst, was die Identifizierung von Personen und Aktionen erleichtert. Die Kamera unterstützt sowohl kabelgebundene als auch kabellose Konnektivität, so dass sie an einer Vielzahl von Orten installiert werden kann, ohne dass eine komplexe Verkabelung erforderlich ist. Die Integration mit Smart-Home-Assistenten wie Alexa und Google Assistant erweitert die Funktionalität der Kamera und ermöglicht Sprachbefehle und eine nahtlose Integration in Ihr Smart-Home-Ökosystem. Erweiterte Funktionen wie Bewegungsverfolgung, Personenerkennung und Erkennung von Babygeschrei sorgen für eine umfassende Überwachung, sodass Sie immer über alle Aktivitäten im überwachten Bereich informiert sind. Mit der benutzerfreundlichen Tapo-App war die Einrichtung und Verwaltung Ihres Überwachungssystems noch nie so einfach. Ganz gleich, ob Sie Ihr Zuhause sichern oder Ihr Büro überwachen möchten, die Tapo C212 V2 bietet Ihnen die Flexibilität, die Sicherheit und den Komfort, den Sie brauchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Tapo C212 V2 - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion, eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Deckenmontage, Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.66 cm x 8.5 cm x 11.77 cm
Anschluss technik	Kabelgebunden, drahtlos
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2560 x 1440
Bildrate (max.)	15 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	2K
Typ des optischen Sensors	8.8 mm (1/2.9") - 3 MP
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	4 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.4

Schwenkbereich (Grad)	360
Kippbereich (Grad)	113
Schnittstellen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 2.4GHz radio
Plattform	Tapo Care
Intelligenter Assistent	Alexa, Google Assistant - indirekt
Enthaltene Kabel	1 - Stromkabel - extern - 3 m
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsmerkmale	Akustischer und optischer Alarm, Bewegungserfassung, Person Detection, Smart Activity Zones, Privacy Zone, Push-Benachrichtigung, Reset-Taste, LED-Anzeige, Erkennung von weinendem Baby, Schnappschuss-Benachrichtigung, ONVIF-Unterstützung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	0 °C - 40 °C; 10 - 90% RH (non-condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion, eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Deckenmontage, Wandmontage
Anschlusstechnik	Kabelgebunden, drahtlos
Breite	8.66 cm
Tiefe	8.5 cm
Höhe	11.77 cm
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen
Digital-Video-Format	H.264
Max. Digitalvideoauflösung	2560 x 1440
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	2K
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	9.14 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2560 x 1440
Bildrate (max.)	15 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Akustischer und optischer Alarm, Bewegungserfassung, Person Detection, Smart Activity Zones, Privacy Zone, Push-Benachrichtigung, Reset-Taste, LED-Anzeige, Erkennung von weinendem Baby, Schnappschuss-Benachrichtigung, ONVIF-Unterstützung
	Bildsensor
Typ	3 MP 8.8 mm (1/2.9")
	Objektivkonstruktion

Typ	Feste Brennweite
Brennweite	4 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.4
	Schwenken
Bereich (Grad)	360
	Kippen
Bereich (Grad)	113
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 2.4GHz radio
Netzwerkprotokolle	SSL, TLS, TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, RTSP
	Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit AES, SSL, TLS, WPA, WPA2-PSK
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Schrauben, Dübel, Montageschablone, Montagesockel für Kamera
Enthaltene Kabel	1 x Stromkabel - extern - 3 m
Kennzeichnung	UKCA, EAC, RCM
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 4.2 Watt
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Plattform	Tapo Care
Kompatible Anwendung	Tapo app
Kommunikationsart	Wolke
Kommunikationstechnologie	Wi-Fi
Intelligenter Assistent	Alexa, Google Assistant
Sprachgesteuert	Indirekt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.