

WD Blue WD80EAAZ - Festplatte - 8 TB - intern - 3.5" (8.9 cm)

SATA 6Gb/s - 5640 rpm - Puffer: 256 MB

Gruppe	Festplatten
Hersteller	WD
Hersteller Art. Nr.	WD80EAAZ
EAN/UPC	718037898346



Beschreibung

WD Blue-Laufwerke werden mit der Technologie entwickelt und gefertigt, die man in den originalen, preisgekrönten Speichern von WD findet. Damit können Sie das Laufwerk mit dem Vertrauen und der Gewissheit nutzen, dass es sich bei diesen Speichertechnologien um zuverlässige Lösungen handelt, die sich im täglichen Einsatz stets bewähren.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	WD Blue WD80EAAZ - Festplatte - 8 TB - SATA 6Gb/s
Typ	Festplatte - intern
Kapazität	8 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
Puffergrösse	256 MB
Spindelgeschwindigkeit	5640 rpm
Merkmale	Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Low Power Management, NoTouch-Ramp-Ladetechnologie, Advanced Format-Technologie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	101.6 mm x 147 mm x 26.1 mm
Gewicht	715 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Festplatte - intern
Kapazität	8 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Puffergröße	256 MB
Merkmale	Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Low Power Management, NoTouch-Ramp-Ladetechnologie, Advanced Format-Technologie
Breite	101.6 mm

Tiefe	147 mm
Höhe	26.1 mm
Gewicht	715 g
Leistung	
Übertragungsrate Laufwerk	600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz	215 MBps
Spindelgeschwindigkeit	5640 rpm
Zuverlässigkeit	
Nicht-korrigierbare Datenfehler	1 pro 10 ¹⁴
Lade-/Entladezyklen	300,000
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld	3.5" (8.9 cm)
Stromversorgung	
Energieverbrauch	5.2 Watt (lesen/schreiben) 3.4 Watt (Leerlauf) 0.4 Watt (Standby) 0.4 Watt (Sleep-Modus)
Software & Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Acronis True Image WD Edition
Verschiedenes	
Kennzeichnung	BSMI, ICES-003, FCC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, TUV, UL, Directive 2011/65/EU, Directive 2015/863/EU
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)	70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)	250 g @ 2 ms
Geräuschentwicklung	24 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.