

VALUE Switch - managed - 4 x 10/100/1000/2.5G (PoE++)

+ 4 x 10/100/1000/2.5G (PoE+) + 1 x 10 Gigabit (Uplink) - Desktop - PoE++ (150 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	VALUE
Hersteller Art. Nr.	21.99.1189
EAN/UPC	7630049628885



Beschreibung

2,5 Gigabit Ethernet Switch mit 8 Ports (davon 4 Ports PoE++ und 4 Ports PoE+) und 1 Uplink Port (für einen SFP+) für kleinere oder mittlere Netzwerkumgebungen. Switch kann für kleinere Netzwerke als Zentral-Switch ebenso eingesetzt werden wie für große Netzwerke im Randbereich (Access Layer) 8x 2,5 Gbit/s Ports, 1x 10G (SFP+) Uplink Unterstützt auf 4 Ports IEEE802.3bt (PoE++) mit bis zu 90W Ausgangsleistung je Port und mit 4 Ports IEEE802.3af/at (PoE+) mit bis zu 30W Ausgangsleistung je Port; der Gesamtverbrauch des Switches ist auf insgesamt 150 Watt limitiert. Alle Ports verfügen über bis zu 6kV Blitzschutz und sind gegen Überspannung und Überstrom gesichert Unterstützt VLAN, QoS und PoE-Erkennung (erkennt automatisch den stromführenden Anschluss, erkennt ein totes Gerät und startet das Gerät nach einem Stromausfall neu) Nicht blockierende Switch-Architektur, alle Ports unterstützen Wire Speed Weiterleitung Plug & Play Store-and-Forward Switching Status LEDs (Power, PoE, Link/Act) Metallgehäuse MAC-Tabellengröße: 4K.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	VALUE - Switch - 9 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 9 Anschlüsse - managed
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000/2.5G (PoE++) + 4 x 10/100/1000/2.5G (PoE+) + 1 x 10 Gigabit (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	150 W
Leistung	Bandbreite: 60 Gbps
Leistungsmerkmale	Store-and-Forward-Technologie, Metallgehäuse, Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation, Back Pressure Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.2 cm x 18 cm x 4.4 cm
Gewicht	1.1155 kg
Farbe	Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Switch - 9 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	Desktop
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000/2.5G (PoE++) + 4 x 10/100/1000/2.5G (PoE+) + 1 x 10 Gigabit (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	150 W
Leistung	Bandbreite: 60 Gbps
Leistungsmerkmale	Store-and-Forward-Technologie, Metallgehäuse, Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation, Back Pressure Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x
Statusanzeiger	Link/Aktivität, Stromversorgung, Geschwindigkeit
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 2.5GBase-T RJ-45 PoE++ - 90 W 4 x 2.5GBase-T RJ-45 PoE+ - 30 W 1 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ SFP+ Uplink
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	150 Watt
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
	Maße und Gewicht
Breite	28.2 cm
Tiefe	18 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	1.1155 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	2 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.