

CUDY AP1300 Outdoor - 1.0 - Accesspoint - Wi-Fi

5 - 2.4 GHz - 5 GHz - Wand- / Pfostenmontage möglich

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CUDY
Hersteller Art. Nr.	AP1300 OUTDOOR
EAN/UPC	6971690792893



Beschreibung

Cudy AP1300 Outdoor - 1.0 - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - Wand- / Pfostenmontage möglich

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cudy AP1300 Outdoor - 1.0 - Accesspoint - Wi-Fi 5
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Wand- / Pfostenmontage möglich - außen
Prozessor	1 x MediaTek 880 MHz
RAM	128 MB
Flash-Speicher	16 MB
Data Link Protocol	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s Kanalbandbreite: 80 MHz
Kapazität	Angeschlossene Geräte: 100
Zubehör im Lieferumfang	2 Antennen, passiver PoE-Adapter, Netzkabel, Montagekit
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Passives PoE
Stromversorgung	48 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10 cm x 5.37 cm x 24 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint
Robustes Design	Außen
Breite	10 cm
Tiefe	5.37 cm

Höhe	24 cm
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität	
Installierte Prozessoren	1 x MediaTek 880 MHz
RAM	128 MB DDR3 SDRAM
Flash-Speicher	16 MB
Netzwerk	
Formfaktor	Wand- / Pfostenmontage möglich
Anschlussstechnik	Kabellos
Leitungskodierformat	256 QAM
Data Link Protocol	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll	DHCP, PPTP, PPPoE, L2TP, IPv4, IPv6, DS-Lite
Routing Protocol	Statisches IP Routing, IGMP
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Max. Reichweite (außen)	170 m
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s Kanalbandbreite: 80 MHz
Kapazität	Angeschlossene Geräte: 100
WLAN-Rating	AC1200
Statusanzeiger	2.4 GHz, 5 GHz, Internet, LAN, System
Leistungsmerkmale	2x2 MIMO-Technologie, Dual-Core-CPU, Beamforming-Technologie, Hardware-Regulierungsbehörde, 4KV ESD Protector (Kontaktentladung), 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), WPS-Taste, Client-Modus, Reichweitenverlängerungsmodus, Routermodus, WISP-Modus, Backhaul Technology, statischer IP-Modus, L2TP-Support, QoS, Frequenzgrenze, Adressreservierung, DHCP-Client, DHCP-Server, DHCP IPv6-Relay, DHCPv6-Client, IP-Durchleitung, Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC), Auto VoIP VLAN, Bridged/routed VLAN, IPTV-Unterstützung, gekennzeichnetes VLAN, IGMP-Proxy, IGMP Snooping, Port-Weiterleitung, Port-Ansteuerung, UPnP, DMZ-Unterstützung, DoS-Schutz, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), FTP-Bypass, H323-Durchleitung, IPSec-Passthrough, L2TP-Durchleitung, PPTP-Durchleitung, RTSP Pass-Through, SIP Pass-Through, TFTP-Bypass, Captive Portal, IPSec VPN-Server, L2TP VPN-Server, OpenVPN-Unterstützung, PPTP Server, WireGuard, ZeroTier VPN-Client-Unterstützung, App-gesteuert, Domainfilter, IP-Adressenfilterung, IP/MAC-Bindung, LED-Steuerung, MAC filtering, online detection, TR-069 Remote Management, TR-098 Remote Management, Wake on LAN (WOL), Wi-Fi Zeitplan, TR-111 Remote Management, TR-143 Remote Management, TR-181 Remote Management, Firmware Over-the-Air (FOTA), Firmware aktualisierbar, vollständige lokale Sicherung und Wiederherstellung, Systemprotokoll, Traceroute, wasserfest
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2, WPA3
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, Wi-Fi CERTIFIED 5
Antenne	
Antenne	Extern abnehmbar
Antennenzahl	2
Erweiterung/Konnektivität	

Schnittstellen	2 x Antenne - RP-SMA 1 x 1000Base-T - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 Antennen, passiver PoE-Adapter, Netzkabel, Montagekit
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel - 1 m
Kennzeichnung	EN 61000-4-5 Level 4, IEC 61000-4-5 Level 4, IP65, FCC
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Passives PoE
Erforderliche Netzspannung	48 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	11 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	10.7 cm
Transporttiefe	8.6 cm
Transporthöhe	32.4 cm
Transportgewicht	865 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.