

Panorama Antennas BAT[X]M4-6-60-[X] - Antenne

Navigation - Mobiltelefon - ungerichtet - Klebemontage - Armaturenbrett - Fahrzeug - Schraubmontage

Gruppe	Antennen
Hersteller	Panorama Antennas
Hersteller Art. Nr.	BATGM4-6-60
EAN/UPC	5055416083272



Beschreibung

Die Panorama Antennas BAT[X]M4-6-60-[X] wurde für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt, darunter GPS-, Mobilfunk- und Wi-Fi-Konnektivität. Sie verfügt über eine Rundstrahlantenne für konsistenten Signalempfang und arbeitet in mehreren Frequenzbereichen von 617 MHz bis 7125 MHz, was die Kompatibilität mit 4G- und 5G-Netzwerken gewährleistet. Die rechtszirkuläre Polarisation (RHCP) verbessert die Leistung in Navigationsumgebungen, während die Schutzart IP55 Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser bietet, wodurch sie für verschiedene Außenbedingungen geeignet ist. Mit einer Richtwirkung, die es ermöglicht, Signale aus allen Richtungen zu empfangen, ist diese Antenne perfekt für die Montage am Armaturenbrett mit Klebehalterungen geeignet. Das robuste ASA-Kunststoffmaterial gewährleistet Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit. Im Lieferumfang ist ein 3 m langes Antennenkabel mit drei SMA-Rev-Pol-Steckern enthalten, das für Flexibilität bei der Installation sorgt und gleichzeitig eine effiziente Leistung für alle vorgesehenen Anwendungen gewährleistet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Panorama Antennas BAT[X]M4-6-60-[X] - Antenne
Gerätetyp	Antenne - aktiv (GPS)
Bestimmt für	Navigation, Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne	Klebmontage, Armaturenbrett, Fahrzeug, Schraubmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23.2 cm x 2.5 cm x 19.6 cm
Farbe	Schwarz
Kompatibilität	GPS, 4G, 5G, 2G, 3G, CBRS, GNSS, Band 71
Frequenzbereich	617 - 960 MHz, 1427 - 6000 MHz, 1559 - 1612 MHz
Richtwirkung	Ungerichtet
Verstärker	26dB
Funktionen	4x4 MiMo LTE, VSWR < 2.5:1, rechtsdrehende Polarisation (RHCP), IP55, flammhemmend

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Antenne - aktiv (GPS)

Bestimmt für	Navigation, Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne	Klebmontage, Armaturenblech, Fahrzeug, Schraubmontage
Breite	23.2 cm
Tiefe	2.5 cm
Höhe	19.6 cm
Farbe	Schwarz
Produktmaterial	ASA-Kunststoff
	Antenne
Kompatibilität	GPS, 4G, 5G, 2G, 3G, CBRS, GNSS, Band 71
Frequenzbereich	617 - 960 MHz, 1427 - 6000 MHz, 1559 - 1612 MHz
Scheinwiderstand	50 Ohm
Antennenverstärkung	26dB
Max. Leistung	5 Watt
Richtwirkung	Ungerichtet
Funktionen	4x4 MiMo LTE, VSWR < 2.5:1, rechtsdrehende Polarisation (RHCP), IP55, flammhemmend
	Geleisteter Anschluss
Art	4 x Mobilfunkantenne - SMA (männlich) 1 x GPS-Antenne - SMA (männlich)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	5 x Antennenkabel - 3 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.