

# WD Ultrastar Data60 SE4U60-60 - Speichergehäuse - 60 Schächte (SATA-600)

Rack - einbaufähig - 4U

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	WD
Hersteller Art. Nr.	1ES2307
EAN/UPC	8592978537647



## Beschreibung

Das WD Ultrastar Data60 SE4U60-60 von Western Digital wurde für Umgebungen entwickelt, die eine hohe Kapazität und Zuverlässigkeit erfordern. Dieses Speichergehäuse unterstützt bis zu 60 Geräte oder Module und eignet sich damit für große Datenspeicheranforderungen, mit einer maximal unterstützten Kapazität von 1320 TB. Die integrierte ArcticFlow-Kühltechnologie sorgt für eine kontrollierte Temperatur, die eine optimale Leistung und Langlebigkeit der Laufwerke gewährleistet. Darüber hinaus schützt die IsoVibe-Vibrationsisolierungstechnologie die Laufwerke vor übermäßigen Vibrationen, was die Datenintegrität und Systemzuverlässigkeit weiter verbessert. Mit einer 80 PLUS Platinum-Zertifizierung bietet das interne Netzteil eine hohe Energieeffizienz, die die Betriebskosten erheblich senkt und gleichzeitig einen umweltfreundlichen Betrieb unterstützt. Das Gehäuse verfügt außerdem über Hot-Swap-Einschübe und unterstützt die Schnittstelle Serial ATA-600, was eine einfache Wartung und Aufrüstung ohne Systemausfallzeiten ermöglicht. Es ist für die Rackmontage konzipiert und mit fortschrittlichen Funktionen wie SCSI Enclosure Services (SES) ausgestattet und bietet eine robuste Lösung für die Verwaltung und den Schutz Ihrer Daten.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	WD Ultrastar Data60 SE4U60-60 - Speichergehäuse
Gerätetyp	Speichergehäuse
Gehäusotyp	Rack - einbaufähig - 4U
Max. unterstützte Kapazität	1320 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	60 (Max)
Unterstützte Laufwerke	SATA-600
Integrierte Peripheriegeräte	2 x I/O-Modul
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V 50/60 Hz
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.7 cm x 71.2 cm x 17.5 cm
Gewicht	79.4 kg

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Speichergehäuse
Gehäusotyp	Rack - einbaufähig - 4U

	<b>Gehäuse</b>
Integrierte Peripheriegeräte	2 x I/O-Modul
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module	60
Unterstützte Laufwerke	SATA-600
	<b>Massenspeicher</b>
Max. unterstützte Kapazität	1320 TB
	<b>Prozessor</b>
CPU	Keine CPU
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Erweiterungseinschübe	0 Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	SCSI Enclosure Services (SES), IsoVibe Schwingungsisolierungstechnologie, ArcticFlow Thermozone-Kühltechnologie
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	2 x internes Netzteil - Hot-Plug
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V 50/60 Hz
Gestellte Leistung	1600 Watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Platinum
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	44.7 cm
Tiefe	71.2 cm
Höhe	17.5 cm
Gewicht	79.4 kg
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.