AXAGON ADE-AR - Netzwerkadapter - USB 3.2 Gen

1 - Gigabit Ethernet x 1



Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	AXAGON
Hersteller Art. Nr.	ADE-AR
EAN/UPC	8595247907929

Beschreibung

Der AXAGON ADE-AR Netzwerkadapter wurde für nahtlose Ethernet-Konnektivität mit einem integrierten USB-A-Kabel von 15 cm entwickelt. Dieser kompakte Adapter ermöglicht eine einfache Plug-and-Play-Funktionalität und ist mit 1000Base-T kompatibel, wodurch schnelle und effiziente Kabelverbindungen gewährleistet sind. Mit Unterstützung für verschiedene Datenverbindungsprotokolle wie Ethernet, Fast Ethernet und Gigabit Ethernet ist er vielseitig für unterschiedliche Netzwerkumgebungen einsetzbar.
Der Adapter wurde mit Blick auf Benutzerfreundlichkeit entwickelt und verfügt über eine automatische Erkennung und Crossover-Erkennung, was eine schnelle Einrichtung ermöglicht. Er umfasst außerdem Funktionen wie Wake On LAN, Jumbo-Frames-Unterstützung und Energy-Efficient Ethernet. Dieser Adapter ist effizient und energieeffizient und somit eine praktische Wahl für alle Benutzer, die eine zuverlässige Netzwerklösung suchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXAGON ADE-AR - Netzwerkadapter - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit Ethernet x 1
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB 3.2 Gen 1
Ports	Gigabit Ethernet x 1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	2.4 cm x 5.8 cm x 1.6 cm
Gewicht	22 g
Verdrahtungstyp	Ethernet 1000Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 10Base-T
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, IPv6, TCP, UDP, IGMP
Prozessor	1 x Realtek Semiconductor RTL8153
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
Systemanforderungen	Windows, Apple MacOS, Linux, Google Chrome OS

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerkadapter

Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB 3.2 Gen 1
	Netzwerk
Ports	Gigabit Ethernet x 1
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Ethernet 1000Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 10Base-T
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, IPv6, TCP, UDP, IGMP
Statusanzeiger	Netzwerk, Verbindungsstatus
Leistungsmerkmale	Stromversorgung über USB, Frequenzweichenerkennung, Auto-Korrektur, LSO, WOL, VLAN-Unterstützung, kompakt, automatische Erkennung, Checksum Offload Engine (COE), Prioritätscodierung, VLAN Tagging, EEE, Jumbo-Frames-Support, Flusskontrolle, Halb/Voll-Duplex-Modus, Rückdruckflusskontrolle, MDI/MDI-X-Schalter, CRC-Unterstützung, Unterstützung für Paarwechsel, Polaritätsunterstützung, Unterstützung der Verzerrungskorrektur, hot-pluggable, Energiesparmodus, ACPI-Support, Microsoft AOAC, Intel CPPM, LPM-Unterstützung, OSPM
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
	Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor	1 x Realtek Semiconductor RTL8153
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1000Base-T - RJ-45 - weiblich
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-A-Kabel (integriert) - 15 cm
Kennzeichnung	Plug and Play
Verpackungsdetails	Hängende Box
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Windows, Apple MacOS, Linux, Google Chrome OS
	Maße und Gewicht
Breite	2.4 cm
Tiefe	5.8 cm
Höhe	1.6 cm
Gewicht	22 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	9.9 cm
Transporttiefe	2.8 cm
Transporthöhe	20.3 cm
Transportgewicht	68 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.