

# Ajax Systems Ajax Baseline DoorProtect Plus - Fenster- und

Türensensord - kabellos - Jeweller - weiß

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Netzwerkcameras |
| Hersteller          | Ajax Systems    |
| Hersteller Art. Nr. | 38101.13.WH1    |
| EAN/UPC             | 4823114014918   |



## Beschreibung

Ajax Baseline DoorProtect Plus - Fenster- und Türensensord - kabellos - Jeweller - weiß

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Ajax Baseline DoorProtect Plus - Fenster- und Türensensord - Jeweller - weiß |
| Produkttyp                          | Fenster- und Türensensord                                                    |
| Umgebung                            | Innenbereich                                                                 |
| Sensortyp                           | Erschütterung, tilt                                                          |
| Integrierte Sensoren                | Beschleunigungssensord, reed switch                                          |
| Integrierte Komponenten             | Sirene                                                                       |
| Stromquelle                         | Batterie                                                                     |
| Konnektivität                       | Kabellos - Jeweller                                                          |
| Farbe                               | Weiß                                                                         |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 2 cm x 2 cm x 9 cm                                                           |

## Ausführliche Details

|                         |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <b>Allgemein</b>                                                                                                                                                 |
| Produkttyp              | Fenster- und Türensensord                                                                                                                                        |
| Sensortyp               | Erschütterung, tilt                                                                                                                                              |
| Umgebung                | Innenbereich                                                                                                                                                     |
| Integrierte Komponenten | Sirene                                                                                                                                                           |
| Integrierte Sensoren    | Beschleunigungssensord, reed switch                                                                                                                              |
| Stromquelle             | Batterie                                                                                                                                                         |
| Anschlussstechnik       | Kabellos - Jeweller                                                                                                                                              |
| Max. Reichweite (außen) | 1200 m                                                                                                                                                           |
| Merkmale                | Chattering protection, adjustable shock sensor sensitivity, adjustable tilt sensor activation (5° - 25°), adjustable alarm delay, Push-Benachrichtigung, 2-Wege- |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Kommunikation, verschlüsselt, frequency hopping, Manipulationsschutz, spoofing protection, LED-Anzeiger                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | <b>Batterie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Formfaktor                            | CR123A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Batterie inbegriffen                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kapazität (Ah)                        | 1600 mAh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Batterielebensdauer                   | 5 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mitgeliefertes Zubehör                | SmartBracket Montageplatte, 2 x Magnete, Klemmenanschluss, Halterungsset                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produktmaterial                       | Kunststoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Farbe                                 | Weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erforderliche Netzspannung            | 3 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nennstrom                             | 24 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kennzeichnung                         | EN 50131 Grade 2, PD6662:2017, UL, GFSK, IP50, EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017, EN 50131-2-6:2008, EN 50131-2-8:2016, EN 50131-5-3:2017, EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 220-2 V3.2.1, EN/IEC 63000:2018, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 62479:2010, EN 62368-1:2014+A11:2017, FCC, IC, ANSI/UL 62368-1:19, CSA C22.2 No. 62368-1:19, UL 634, UK PSTI |
|                                       | <b>Abmessungen und Gewicht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Breite                                | 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tiefe                                 | 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Höhe                                  | 9 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gewicht                               | 29 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Min Betriebstemperatur                | -10 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Max. Betriebstemperatur               | 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.