

Ajax Systems Ajax Baseline CombiProtect - Glasbruchsensor

/ Bewegungsmelder - kabellos - Jeweller - 868 - 868.6 MHz - 866 - 866.5 MHz - 868.7 - 869.2 Mhz - 905 - 926.5 MHz - 915.85 - 926.5 MHz - 921 - 922 MHz - weiß

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Ajax Systems
Hersteller Art. Nr.	38097.06.WH1
EAN/UPC	4823114014956



Beschreibung

Ajax Baseline CombiProtect - Glasbruchsensor / Bewegungsmelder - kabellos - Jeweller - 868 - 868.6 MHz, 866 - 866.5 MHz, 868.7 - 869.2 Mhz, 905 - 926.5 MHz, 915.85 - 926.5 MHz, 921 - 922 MHz - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ajax Baseline CombiProtect - Glasbruchsensor / Bewegungsmelder - Jeweller - weiß
Produkttyp	Glasbruchsensor / Bewegungsmelder
Umgebung	Innenbereich
Integrierte Sensoren	Passiver Infrarotbewegungssensor (PIR)
Stromquelle	Batterie
Konnektivität	Kabellos - Jeweller
Frequenzband	868 - 868.6 MHz, 866 - 866.5 MHz, 868.7 - 869.2 Mhz, 905 - 926.5 MHz, 915.85 - 926.5 MHz, 921 - 922 MHz
Einstellungen	Erkennungsempfindlichkeit
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.5 cm x 5 cm x 11 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Glasbruchsensor / Bewegungsmelder
Umgebung	Innenbereich
Integrierte Sensoren	Passiver Infrarotbewegungssensor (PIR)
Stromquelle	Batterie
Anschluss technik	Kabellos - Jeweller
Max. Reichweite (außen)	1200 m

Frequenzband	868 - 868.6 MHz, 866 - 866.5 MHz, 868.7 - 869.2 Mhz, 905 - 926.5 MHz, 915.85 - 926.5 MHz, 921 - 922 MHz
Einstellungen	Erkennungsempfindlichkeit
Merkmale	2-Wege-Kommunikation, sabotagesicher, verschlüsselt, frequency hopping, Manipulationsschutz, Vermeidung von Fehlalarm, communication loss detection (within 36 seconds)
Bewegungssensor	
Erkennungsmodus	Passivinfrarot (PIR)
Erkennungsbereich	12 m
Winkelerkennung	88.5 Grad
Erkennung	Erkennung von Gehgeschwindigkeit (0,3 - 2 m/sec)
Montagehöhe	240 cm
Batterie	
Formfaktor	CR123A
Batterie inbegriffen	Ja
Batterielebensdauer	5 Jahre
Verschiedenes	
Mitgeliefertes Zubehör	SmartBracket Montageplatte, Installationskit
Farbe	Weiß
Kennzeichnung	GFSK, IP50
Abmessungen und Gewicht	
Breite	6.5 cm
Tiefe	5 cm
Höhe	11 cm
Gewicht	92 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 75% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.