Fanvil CA400 - Kit für Videokonferenzen (Fanvil CM70 camera, Fanvil RC10 receiver hub, Fanvil MS10 speaker)

power adapter included



Gruppe	Telefone
Hersteller	Fanvil
Hersteller Art. Nr.	CA400
EAN/UPC	6975225010063

Beschreibung

Das Fanvil CA400 Videokonferenz-Set verbessert die Fernkommunikation durch ein umfassendes audiovisuelles Erlebnis. Dank eines integrierten Arrays aus acht Mikrofonen erfasst dieses Gerät klaren Ton über einen Frequenzbereich von 20 bis 10.000 Hz und sorgt so dafür, dass jedes Wort verzerrungsfrei zu hören ist. Die mitgelieferten Stereolautsprecher erzeugen mit einer Ausgangsleistung von 3 Watt pro Kanal einen satten Klang und sorgen so für ein erstklassiges Hörerlebnis bei jeder Besprechung. Dank der benutzerfreundlichen Anbindung über USB-C- und HDMI-Kabel lässt sich das CA400 mühelos mit verschiedenen Geräten verbinden, was die Einrichtung für die Nutzer schnell und bequem macht.
Das Fanvil CA400 ist für den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen ausgelegt und arbeitet zuverlässig bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C sowie bei einer Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 90 % r.F. Darüber hinaus umfassen seine fortschrittlichen Videofunktionen Auflösungen von bis zu 3.840 x 2.160 Pixel sowie eine digitale Zoomfunktion, die Flexibilität bei der Gestaltung von Präsentationen ermöglicht. Mit Funktionen wie der automatischen Bildausrichtung und der automatischen Rauschunterdrückung bietet dieses Set ein reibungsloses und professionelles Konferenzerlebnis und verbessert so die Zusammenarbeit und Kommunikation in jedem Arbeitsbereich.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fanvil CA400 - Kit für Videokonferenzen - power adapter included
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Fanvil CM70 camera, Fanvil RC10 receiver hub, Fanvil MS10 speaker
Videoeingang	Digitale Videokamera - USB
Audioeingang	8-Mikrofon-Array
Audioausgang	Lautsprecher - Stereo
Netzwerk	USB-C, DisplayPort, Thunderbolt 4

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Fanvil CM70 camera, Fanvil RC10 receiver hub, Fanvil MS10 speaker
Details zu Abmessungen & Gewicht	Kamera - Breite 8 cm Tiefe 7.5 cm Höhe 5.3 cm Gewicht 210 g Freisprechtelefon - Breite 18 cm Tiefe 8.1 cm Höhe 3.2 cm Gewicht 385 g Empfänger - Breite 10.2 cm Tiefe 4.5 cm Höhe 2 cm Gewicht 70 g
	Videoeingang

Typ	Digitale Videokamera (Farbe)
Schnittstellen Typ	USB
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160, 1920 x 1080
Video-Modi	4K, 1080p
Digitales Zoom	5
Kameradesign (mechanisch)	Fest
Leistungsmerkmale	Automatische Umrahmung, 2 integrierte Mikrofone, Automatische Verstärkungsregelung (AGC), Automatic Noise Suppression (ANS), Privatsphäreabdeckung, 118.5° field of view (horizontal)
	Audioeingang
Typ	8-Mikrofon-Array - integriert
Frequenzgang	20 - 10000 Hz
	Audioausgang
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	3 watt
Soundmodus	Stereo
Frequenzgang	200 - 10000 Hz
Total Harmonic Distortion (THD)	5%
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	USB-C, DisplayPort, Thunderbolt 4
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB-C - 24 pin USB-C 1 x Display / Video - USB-C 3.2 Gen 1 - USB 3.2 Gen 1 Type C 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB-C - 24 pin USB-C 1 x USB-A - USB-A 3.0
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-C auf HDMI Kabel - 20 cm 1 x HDMI-Kabel - 1.5 m 1 x USB-Verlängerungskabel - 40 cm 1 x USB-C auf USB-A Kabel - 1.8 m
Enthaltenes Zubehör	Fernbedienung, Adapter USB-A auf USB-C, Netzteil
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	23.3 cm
Transporttiefe	18.8 cm
Transporthöhe	11 cm
	Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.