

ViewSonic M10E - DLP-Projektor - RGB-Laser - 2200 lm - Full HD (1920 x 1080)

1080p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	M10E
EAN/UPC	0766907026979



Beschreibung

Entdecken Sie den ViewSonic M10E, einen vielseitigen und leistungsstarken Projektor, der sowohl für Home Entertainment als auch für professionelle Präsentationen geeignet ist. Mit einer Helligkeit von 2200 Lumen und einer nativen 1080p-Auflösung, die bis zu 4K UHD unterstützt, liefert dieser Projektor atemberaubend klare und detaillierte Bilder. Die integrierten Harman Kardon-Lautsprecher sorgen für einen hochwertigen Klang, der Ihr Seherlebnis noch verbessert. Der M10E ist mit HDMI, USB-C und Bluetooth 4.2 ausgestattet und bietet damit eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten für alle Ihre Geräte. Die langlebige RGB-Laserlampe bietet eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden im SuperEco-Modus und gewährleistet so eine zuverlässige Leistung über Jahre hinweg. Mit Funktionen wie der automatischen horizontalen und vertikalen Trapezkorrektur und einem kompakten, tragbaren Design ist der ViewSonic M10E die perfekte Wahl für alle, die in jeder Umgebung eine hochwertige Projektion wünschen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic M10E - DLP-Projektor
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
Helligkeit	2200 lm
Kontrastverhältnis	3500000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	RGB-Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunden - Normalmodus Bis zu 30000 Stunden - SuperEco-Modus
Speicherkapazität	16 GB
Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 4K UHD (3840 x 2160)
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	51.3 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.2 cm x 16.5 cm x 9.2 cm
Gewicht	1.36 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
Netzwerk	Bluetooth 4.2
	Projektor
Helligkeit	2200 lm
Kontrastverhältnis	3500000:1
Sichtbare Bildfläche	102 cm - 457 cm
Projektionsdistanz	1.06 m - 4.78 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.2:1
Auflösung	WVGA - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1080 (Größe angepasst)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 135 kHz
Lampentyp	RGB-Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunden - Normalmodus Bis zu 30000 Stunden - SuperEco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Englisch, Französisch, Spanisch, Thailändisch, Koreanisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Schwedisch, Holländisch, Polish, Tschechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Japanisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Indonesisch, Indisch (indische Sprachen), Arabisch, Vietnamesisch, Griechisch, Ungarisch
Besonderheiten	High Dynamic Range (HDR), Hybrid Log-Gamma (HLG), 176 ms Eingangsverzögerung, harman/kardon Lautsprecher, BT.2020 Farbraum, Autofokus, Auto Horizontal Keystone, Auto Vertical Keystone
	Objektiv
Blendenöffnung	F/2.1
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal, horizontal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDMI
Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 4K UHD (3840 x 2160)
	Medien-Player
Speicherkapazität	16 GB
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
	Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB-C 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung mit Tastenbeleuchtung
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 1 m
Kennzeichnung	HDCP 2.2
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	51.3 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	20.2 cm
Tiefe	16.5 cm
Höhe	9.2 cm
Gewicht	1.36 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	34 cm
Transporttiefe	22 cm
Transporthöhe	14 cm
Transportgewicht	2.6 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return Begrenzte Garantie - Lichtquelle - 20.000 Stunden
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.