

Edimax Pro GS-5424PLC V3 - Switch - Smart - 24 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 4 x Kombi-SFP - Desktop - an Rack montierbar - PoE+ (400 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Edimax
Hersteller Art. Nr.	GS-5424PLC V3
EAN/UPC	4717964705006



Beschreibung

Edimax Pro GS-5424PLC V3 - Switch - Smart - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Kombi-SFP - Desktop, an Rack montierbar - PoE+ (400 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Edimax Pro GS-5424PLC V3 - Switch - 28 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 28 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Kombi-SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	400 W
Leistung	Packet-Puffergröße: 4,1 Mb Backplane-Switching-Kapazität: 56 Gbit/s Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 41.6 Mpps
Kapazität	VLAN IDs: 4096 Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 Queues pro Port: 8
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH, CLI
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, VLAN-Unterstützung, Port-Spiegelung, WRR Queuing, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, STP Support, RSTP-Unterstützung, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, DHCP-Server, DAI, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, LACP, Port Security, duale Firmware-Images, SPQ, CoS, GVRP, DoS, 2 Lüfter, protokollbasierter VLAN-Support, IP-Quellwächter, AAA, Voice VLAN, geschützte Schnittstellen, EEE, DSCP based CoS, MAC based VLAN, Anschluss-basiertes VLAN, Anschluss-Bündelung, BPDU Guard, Access Point-Management, Rückspeisungsschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.1 cm x 27 cm x 4.4 cm
Gewicht	4.45 kg

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 28 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	Desktop, an Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Kombi-SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	400 W
Leistung	Packet-Puffergröße: 4,1 Mb Backplane-Switching-Kapazität: 56 Gbit/s Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 41.6 Mpps
Kapazität	VLAN IDs: 4096 Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 Queues pro Port: 8
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH, CLI
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, VLAN-Unterstützung, Port-Spiegelung, WRR Queuing, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, STP Support, RSTP-Unterstützung, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, DHCP-Server, DAI, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, LACP, Port Security, duale Firmware-Images, SPQ, CoS, GVRP, DoS, 2 Lüfter, protokollbasierter VLAN-Support, IP-Quellwächter, AAA, Voice VLAN, geschützte Schnittstellen, EEE, DSCP based CoS, MAC based VLAN, Anschluss-basiertes VLAN, Anschluss-Bündelung, BPDU Guard, Access Point-Management, Rückspeisungsschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger	Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 4 x 1000Base-T (Uplink) RJ-45/SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	Plug and Play, BSMI, FCC, AAA

Maße und Gewicht	
Breite	44.1 cm
Tiefe	27 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	4.45 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.