

Asustor Drivestor 2 Pro Gen2 AS3302T v2 - NAS-Server

2 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID JBOD - 0 - 1 - RAM 2 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Asustor
Hersteller Art. Nr.	90-AS3302TE0-MB30
EAN/UPC	4710474831517



Beschreibung

Der ASUSTOR Drivestor 2 Pro Gen2 (AS3302T v2) ist ein vielseitiger NAS-Server, der für die effiziente Speicherung und Verwaltung von Daten entwickelt wurde. Mit Unterstützung für bis zu zwei interne Speichergeräte in verschiedenen Formfaktoren bietet dieses Gerät ausreichend Platz für wachsende digitale Anforderungen. Die 2,5-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle und mehrere Netzwerkprotokolle, darunter TCP/IP und DDNS, gewährleisten nahtlose Konnektivität und Fernzugriff. Darüber hinaus schützen erweiterte Sicherheitsfunktionen wie SSL, TLS und 256-Bit-AES-Verschlüsselung sensible Informationen, während die UPS-Unterstützung und ein 70-mm-Lüfter die Zuverlässigkeit und Leistung in verschiedenen Umgebungen verbessern. Das Gerät kann in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 5 bis 95 % RH betrieben werden und eignet sich somit für vielfältige Einsatzumgebungen. Darüber hinaus arbeitet es mit einer Geräuscentwicklung von nur 18,6 dB sehr leise und ist somit eine hervorragende Wahl für den Einsatz zu Hause oder im Büro. Mehrere Sicherungs- und Synchronisierungsfunktionen, wie Cloud-Backup und One-Touch-Backup, sorgen dafür, dass Daten sicher und leicht zugänglich bleiben.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUSTOR Drivestor 2 Pro Gen2 AS3302T v2 - NAS-Server
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	2.5 Gigabit Ethernet
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 2 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.4 cm x 23 cm x 17 cm
Gewicht	1.6 kg ()
Prozessor	1 x Realtek Semiconductor RTD1619B 1.7 GHz (Quad-Core)
Massenspeicher-Controller	RAID SATA 6Gb/s RAID JBOD, 0, 1
Netzwerk	2.5GbE, 1GbE, 100Mb LAN
RAM	2 GB
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Speicherbetriebssystem	ASUSTOR Data Master (ADM) 4.1
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Apple MacOS X 10.6 oder höher, UNIX, Linux, FreeBSD

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	2.5 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität	0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 2 (Max)
Breite	11.4 cm
Tiefe	23 cm
Höhe	17 cm
Gewicht	1.6 kg ()
	Prozessor / Arbeitsspeicher
Installierte Prozessoren	1 x Realtek Semiconductor RTD1619B 1.7 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
RAM	2 GB DDR4
Installierter Flash-Speicher	8 GB
	Massenspeicher-Controller
Typ	RAID
Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
RAID Level	JBOD, RAID 0, RAID 1
	Netzwerk
Data Link Protocol	2.5GbE, 1GbE, 100Mb LAN
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll	TFTP, SSH, HTTP, HTTPS, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Microsoft CIFS, Server Message Block (SMB), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Apple File Protocol (AFP), Network File System (NFS), FTP, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Microsoft Active Directory (AD)
Leistungsmerkmale	Rsync-kompatibel, IPSAN Speicherunterstützung, Syslog-Unterstützung, Btrfs, EXT4-Dateisystem, Zielmaskierung, LUN-Zuordnung, persistente (SCSI-3) Reservierungen, geplante schlechte Blockscans, SMB-Multichannel, Jumbo-Frames-Support, VLAN-Unterstützung, WOL, WOW, Cloud-Sicherung, Eintast-Backup, EZ Sync, externes Backup, FTP-Backup, Systemprotokoll, Benutzerguthaben, LDAP-Unterstützung, firewall, Hardware-Verschlüsselung, schwarze Liste, White List, WLAN USB Dongle Unterstützung, Btrfs-Snapshots-Unterstützung
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES, SSL, TLS
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe	2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen	3 x USB 3.2 Gen 1 1 x 2.5 Gigabit Ethernet
	Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel
Leistungsmerkmale	USV-Unterstützung, 70 mm Kühlerlüfter
Produktzertifizierungen	FCC, VCCI, BSMI, C-Tick, KCC, BIS, CCC
Mitgeliefertes Zubehör	8 x Flachkopfschrauben (für 2,5" HDD)
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	13.1 watt
Gestellte Leistung	65 watt
Software / Systemanforderungen	
Speicherbetriebssystem	ASUSTOR Data Master (ADM) 4.1
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Apple MacOS X 10.6 oder höher, UNIX, Linux, FreeBSD
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	14.3 cm
Transporttiefe	32.3 cm
Transporthöhe	23.7 cm
Transportgewicht	2.6 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95% RH
Geräuschentwicklung	18.6 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.