

Asustor Drivestor 4 Pro Gen2 AS3304T - V2 - NAS-Server

4 Schächte - RAID JBOD - 0 - 1 - 5 - 6 - 10 - RAM 2 GB - 2.5 Gigabit
Ethernet - iSCSI Support

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Asustor
Hersteller Art. Nr.	90-AS3304TE0-MB30
EAN/UPC	4710474831524



Beschreibung

Der ASUSTOR Drivestor 4 Pro Gen2 AS3304T bietet eine zuverlässige Plattform für dedizierte Speicherlösungen, die speziell auf die Anforderungen von Privatanwendern und kleinen Unternehmen zugeschnitten sind. Dieser NAS-Server verfügt über vier 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-Hot-Swap-Einschübe, die eine einfache Installation und den Austausch von Laufwerken ermöglichen und Flexibilität und Komfort bei der Erweiterung der Speicherkapazität nach Bedarf bieten. Mit einem effizienten Quad-Core-Prozessor mit 1,7 GHz und 2 GB DDR4-RAM unterstützt dieses Gerät robuste Datenoperationen und nahtloses Multitasking und gewährleistet so die Leistung für verschiedene Anwendungen, von der Dateifreigabe bis zum Medien-Streaming. Ausgestattet mit fortschrittlichen Netzwerkfunktionen wie 2,5-Gigabit-Ethernet und mehreren Fernverwaltungsprotokollen, darunter HTTP, HTTPS und SSH, ermöglicht das Gerät schnelle Datenübertragungsraten und eine umfassende Kontrolle über die Netzwerkeinstellungen. Funktionen wie Cloud-Backup, Firewall-Schutz und VPN-Unterstützung verbessern die Datensicherheit und Zugänglichkeit zusätzlich und machen es zur idealen Wahl für Anwender, die eine zuverlässige Speicherlösung mit effizienten Fernverwaltungsoptionen suchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUSTOR Drivestor 4 Pro Gen2 AS3304T - v2 - NAS-Server
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	2.5 Gigabit Ethernet
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 4 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.4 cm x 23 cm x 17 cm
Gewicht	2.2 kg ()
Prozessor	1 x Realtek Semiconductor RTD1619B 1.7 GHz (Quad-Core)
Massenspeicher-Controller	RAID RAID JBOD, 0, 1, 5, 6, 10
Netzwerk	2.5GbE
RAM	2 GB
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Apple MacOS, UNIX, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	2.5 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität	0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 4 (Max)
Breite	17.4 cm
Tiefe	23 cm
Höhe	17 cm
Gewicht	2.2 kg ()
Integrierte Peripheriegeräte	1 x 120 mm Hecklüfter
	Prozessor / Arbeitsspeicher
Installierte Prozessoren	1 x Realtek Semiconductor RTD1619B 1.7 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
RAM	2 GB DDR4
Installierter Flash-Speicher	8 GB
	Massenspeicher-Controller
Typ	RAID
RAID Level	JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
	Netzwerk
Data Link Protocol	2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll	CIFS, SMB, SMB v2, SMB v3, NFS, FTP
Remoteverwaltungsprotokoll	TFTP, SSH, SFTP, HTTP, HTTPS, SNMP, Syslog
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	DDNS, Microsoft CIFS, Server Message Block (SMB), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Apple File Protocol (AFP), Network File System (NFS), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Leistungsmerkmale	4K-Auflösung, WOL, WOW, Eingebauter H.265-Transcoder, firewall, Firmware aktualisierbar, Btrfs-Snapshots-Unterstützung, Rsync-kompatibel, Jumbo-Frames-Support, Syslog-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, web-basiertes Management, Teilen-Funktion, MAC Schwarz-/Weißliste, LED-Steuerung, RADIUS-Unterstützung, SNMP-Unterstützung, Web Server, ACL Support, VPN-Support, E-Mail-Meldung, SMS-Meldung, Cloud-Sicherung, gemeinsamer Dateizugriff, VPN-Server, DHCP-Server, FTP-Server
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES, SSL, TLS
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe	4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen	1 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 3 x USB 3.2 Gen 1 - Type A
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Werkzeugfrei
Produktzertifizierungen	FCC, VCCI, BSMI, C-Tick, KCC, BIS, CCC

Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	25.1 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	8.4 watt
Gestellte Leistung	90 watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Apple MacOS, UNIX, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95% RH
Geräuschentwicklung	19.7 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.