

Asustor Xpanstor 4 - NAS-Server - 4 Schächte

Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID 0 - 1 - 5 - 6 - 10 - JBOD - USB-C 3.2 Gen 2

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Asustor
Hersteller Art. Nr.	90-AS5004U00-M030
EAN/UPC	4710474831548



Beschreibung

Der ASUSTOR Xpanstor 4 wurde für Benutzer entwickelt, die nach effizienten und vielseitigen Netzwerkspeicherlösungen suchen. Mit der Unterstützung von vier Hot-Swap-fähigen 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-Laufwerken bietet dieser NAS-Server Flexibilität für die Erweiterung und Verwaltung von Speicherplatz. Ausgestattet mit USB 3.2 Gen 2 Typ-C-Anschlüssen bietet das Gerät eine maximale Datenübertragungsrate von 10 Gbit/s und gewährleistet so einen schnellen Zugriff auf Daten. Der integrierte Lüfter sorgt für optimale Leistung während des Betriebs, während die werkzeuglose Installation eine bequeme Einrichtung oder den Austausch von Laufwerken ermöglicht. Ob zur Verwaltung von RAID-Konfigurationen oder zur Nutzung der MyArchive-Kaltbackup-Technologie – dieses NAS ist für verschiedene Speicheranforderungen ausgerüstet. Vom Privatanwender bis zum kleinen Unternehmen bietet der ASUSTOR Xpanstor 4 eine zuverlässige Plattform für die Datenverwaltung und die Erweiterung der Online-RAID-Kapazität und ist für Umgebungen mit Betriebstemperaturen von 0 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 5 bis 95 % RH geeignet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUSTOR Xpanstor 4 - NAS-Server
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	USB-C 3.2 Gen 2
Gehäusotyp	Rack - einbaufähig
Max. unterstützte Kapazität	88 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 4 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.4 cm x 23 cm x 17 cm
Gewicht	2.03 kg ()
Massenspeicher-Controller	RAID SATA 6Gb/s RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Leistung	Maximale Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Windows, Apple MacOS, Linux

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	NAS-Server

Host-Konnektivität	USB-C 3.2 Gen 2
Gehäusotyp	Rack - einbaufähig
Gesamtspeicherkapazität	0 GB
Max. unterstützte Kapazität	88 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 4 (Max)
Breite	17.4 cm
Tiefe	23 cm
Höhe	17 cm
Gewicht	2.03 kg ()
Prozessor / Arbeitsspeicher	
Installierter Flash-Speicher	32 MB
Massenspeicher-Controller	
Typ	RAID
Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Netzwerk	
Leistung	Maximale Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s
Leistungsmerkmale	Smart Power Sync, Smart Fan, MyArchive Cold-Backup-Technologie-Unterstützung, EXT4-Dateisystem, Btrfs-Snapshots-Unterstützung, Online-RAID-Kapazitätserweiterung, Online-RAID-Levelmigration, Unterstützung für die Entschlüsselung von USB-Schlüsseln
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen	1 x USB 3.2 Gen 2 - Type C
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Stromkabel 1 x USB 3.2 Gen 2 Typ A zu Typ-C Kabel
Leistungsmerkmale	Integrierter Lüfter, werkzeuglose Installation
Produktzertifizierungen	Plug and Play, FCC, VCCI, BSMI, C-Tick
Mitgeliefertes Zubehör	16 x Flachkopfschrauben (für 2,5" HDD)
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	24.68 watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Windows, Apple MacOS, Linux
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)	

Transportbreite	21.4 cm
Transporttiefe	32.3 cm
Transporthöhe	23.7 cm
Transportgewicht	3.43 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.