

Fsas Technologies Ricoh PJ WUL5A50 - 3-LCD-Projektor - 5200 lm - WUXGA (1920 x 1200)

16:10 - Short-Throw Zoom-Objektiv - LAN

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Fsas Technologies
Hersteller Art. Nr.	432675
EAN/UPC	4961311984471



Beschreibung

Die Kurzdistanz-Beamer PJ WUL5A50 für die Standardprojektion und PJ WUL5A40ST für die Kurzprojektion erfüllen Ihre Anforderungen an Beamer für das Büro - ob in kleinen oder großen Meetingräumen. Wie groß? Mit dem PJ WUL5A40ST, dem Ultrakurzdistanz-Beamer, lassen sich Bilder aus einer Entfernung von nur 51 cm projizieren, weshalb das Gerät ideal für Räume mit begrenztem Platz ist. Mittels 3LCD-Bildverarbeitungstechnologie bietet der PJ WUL5A50 eine Helligkeit von 5.200 Lumen für detailliertere Bilder in der Distanz, und der PJ WUL5A40ST ist mit 4.500 Lumen ideal für kleinere Meetingräume. Diese hohe Leistung der Kurzdistanz-Beamer ermöglicht klare, definierte und hochwertige Bilder - auch in hell beleuchteten Umgebungen. Wenn Sie erstklassige Funktionen suchen, sind Sie bei beiden Geräten an der richtigen Adresse. Alle Modelle dieser Produktreihe umfassen den WUXGA-Chip, welcher eine Ultra-Widescreen-Bildauflösung ermöglicht. Sie sind außerdem 4K-Signal-kompatibel.

Das Modell für die Standardprojektion, der PJ WUL5A50, bietet außerdem einen enorm großen Bereich für die vertikale Linsenverstellung, um die einfache Positionierung des Bildschirms bei Anbringung an der Wand sicherzustellen. Dadurch sind diese Kurzdistanzprojektoren für das Büro sowohl für die Positionierung auf einem Tisch als auch die feste Anbringung geeignet. Die Kombination aus herausragender Helligkeit und mehreren Funktionen für die Bildkorrektur sorgt außerdem für die effektive Nutzung in kleineren Innenräumen. Kurz gesagt: Diese Kurzdistanz-Beamer sind ideal für enge Räume oder Räume mit begrenztem Platz, in denen aber große, helle und hochwertige Bilder erforderlich sind. Der Laserbeamer für die Kurzdistanz kann ein 60-Zoll-Bild mit einem Abstand von unter 60 cm zur Wand oder zum Projektionsbildschirm projizieren, was Ihnen sowohl klare als auch definierte Bilder in hoher Qualität bietet, auch in sehr hellen Umgebungen. Wortwörtlich brillant.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ricoh PJ WUL5A50 - 3-LCD-Projektor - Short-Throw Zoom - LAN
Gerätetyp	3-LCD-Projektor
Helligkeit	5200 lm
Kontrastverhältnis	5000000:1
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Short-Throw Zoom-Objektiv
Richtung der Objektivverschiebung	Vertikal
Lampentyp	Laser

Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	LAN
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39 cm x 29.4 cm x 11.6 cm
Gewicht	5.2 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	3-LCD-Projektor
	Projektor
Helligkeit	5200 lm
Kontrastverhältnis	5000000:1
Sichtbare Bildfläche	76 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	0.77 m - 12.9 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.2 - 2.0:1
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Besonderheiten	4 Corner Correction, 6-Punkt-Korrektur, gebogene Korrektur, Quick-Start, 4K-kompatibel, 360-Grad-Projektion
	Objektiv
Typ	Short-Throw Zoom-Objektiv
Fokustyp	Manuell
Zoomfaktor	1.6x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Richtung der Objektivverschiebung	Vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	60%
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, component video

LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	16 watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Component Video-/Audio-Eingang - RCA x 3 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x seriell RS-232 1 x USB - 4-poliger mini-USB Typ B (Verwaltung) 1 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x Netzwerk - RJ-45
	Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
	Maße und Gewicht
Breite	39 cm
Tiefe	29.4 cm
Höhe	11.6 cm
Gewicht	5.2 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	37 dB
Schallemission (Sparmodus)	28 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.