

Ricoh PJ WUL6760 - 3-LCD-Projektor - 6000 lm - WUXGA (1920 x 1200)

16:10 - 4K - Short-Throw Zoom-Objektiv - LAN

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Ricoh
Hersteller Art. Nr.	432672
EAN/UPC	4961311984105



Beschreibung

Der RICOH PJ WUL6760 Laserprojektor für das Büro bietet Leistung und Vielseitigkeit für zahlreiche Anwendungsfälle und Umgebungen. Falls Sie sich fragen, welcher Laserbeamer sich am besten für geschäftliche Meetings eignet, ist der Laserprojektor für die breite Anwendung im Büro die Antwort. Die helle Laserlichtquelle des 4K-Laserprojektors mit 6.000 Lumen liefert unglaublich klare und helle Bilder in kleinen, mittelgroßen oder sogar großen Räumen - ein 300-Zoll-Bild kann aus 7,96 Metern Entfernung (Breitbildmodus) projiziert werden. Noch besser: Die 3LCD-Technologie des 4K-Laserbeamers optimiert die visuelle Wirkung und ermöglicht eine größere Farbtiefe (für mehr als eine Million Farben), und dank der WUXGA-Auflösung bietet der Konferenzbeamer detaillierte, schärfere Bilder.

Der RICOH-Laserbeamer für die breite Anwendung umfasst zahlreiche Anpassungs- und Korrekturfunktionen für eine optimierte Bildqualität, auch auf einigen gekrümmten oder sogar unebenen Oberflächen. Dank der Sechs-Punkte-, Vier-Ecken-, Kurven- und 187-Punkt-Rasterbildkorrektur erzielt dieser WUXGA-Projektor nicht nur eine bessere visuelle Auswirkung, sondern lässt sich auch in komplexen Umgebungen im Handumdrehen fest anbringen. Dadurch ist der Business-Beamer ideal für die feste Anbringung oder ungünstige Situationen in Meetingräumen - etwa die Projektion von dezentralen Positionen aus. Der WUXGA-Chip bietet eine Ultrabreitbildauflösung und 4K-Signal-Kompatibilität. Der 4K-Laserbeamer vom RICOH für die breite Anwendung ist der ultimative vielseitig einsetzbare Smartprojektor und erzielt in kleinen, mittelgroßen oder sogar großen Räumen erstklassige Bilder.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ricoh PJ WUL6760 - 3-LCD-Projektor - Short-Throw Zoom - LAN
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 4K
Helligkeit	6000 lm
Kontrastverhältnis	5000000:1
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,073 Milliarden Farben (8-Bit)
Objektiv	Short-Throw Zoom-Objektiv
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Standardmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	LAN
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert

Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.5 cm x 35.8 cm x 13.7 cm
Gewicht	7.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 4K
Projektor	
Helligkeit	6000 lm
Kontrastverhältnis	5000000:1
Sichtbare Bildfläche	76 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	0.765 m - 12.885 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.2 - 2.0:1
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,073 Milliarden Farben (8-Bit)
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Standardmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Besonderheiten	4 Corner Correction, 6-Punkt-Korrektur, Kurvenkorrektur, 4K-kompatibel, 90,4 % Rec.709 Überdeckung, 360-Grad-Projektion, Hochformat, PJLink, AMX Control System
Objektiv	
Typ	Short-Throw Zoom-Objektiv
Fokustyp	Manuell
Zoomfaktor	1.6x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	60%
Horizontale Objektivverschiebung	29% / 29%
Videoeingang	
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, HDBaseT
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
Lautsprecher	

Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	16 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x HDBaseT Eingang 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x USB - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung)
Verschiedenes	
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Tastenfeldsperrre
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	40.5 cm
Tiefe	35.8 cm
Höhe	13.7 cm
Gewicht	7.7 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	37 dB
Schallemission (Sparmodus)	27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.