

BIXOLON XM7-40 - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm)

203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell - Wi-Fi(n)

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	XM7-40WK/BEG
EAN/UPC	8809521199536



Beschreibung

Der XM7-40 ist ein robuster, mobiler industrieller Auto-ID-Etikettendrucker der Premiumklasse mit 4 Zoll (112 mm) Druckbreite für Etiketten mit oder ohne Trägerpapier, der sich durch zahlreiche Designfeatures und Software-Add-ons auszeichnet. Mit Geschwindigkeiten bis zu 5 ips bei 300 dpi und einer hochwertigen Druckausgabe liefert der Drucker Premium-Leistung. Weitere Features des XM7-40 sind sein robustes, kompaktes Design, ein integrierter Peeler, TFT-Farbdisplay sowie IP54-Rating (spritzwasser- und staubgeschützt) und Fallresistenz aus 2,1 m Höhe.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON XM7-40 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.09 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	50 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - einfarbig
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, seriell, Wi-Fi(n)
RAM Installiert (Max.)	128 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	256 MB
Druckersprache	EPSON ESC/POS, SLCS, BPL-Z, BXL, BPL-C
Barcodes	Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, LOGMARS, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar-14, Standard 2 of 5, UPC/EAN Ergänzungen, UPC-A, UPC-E, IMB, Aztec-Code, CODABLOCK, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC39
Medientyp	Notch, Quittungspapier, Etikettenpapier, Etiketten ohne Abziehfolie
Funktionen	Ohne Abziehfolie, Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor zum Abziehen
Bildschirmauflösung	240 x 320

Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Papierendensensor, Smart Media Detection
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.8 cm x 8.2 cm x 18.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - einfarbig - 203 dpi
Eingebaute Geräte	LCD-Display
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, seriell, Wi-Fi(n)
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS, SLCS, BPL-Z, BXL, BPL-C
Funktionen	Ohne Abziehfolie, Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor zum Abziehen
Bildschirmauflösung	240 x 320
Enthaltene Schriftarten	10 x SLCS (Bitmap) 1 x skalierbarer SLCS 16 x BPL-Z (Bitmap) 1 x skalierbarer BPL-Z 7 x Bitmapped BPL-C
Barcodes	Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, LOGMARS, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar-14, Standard 2 of 5, UPC/EAN Ergänzungen, UPC-A, UPC-E, IMB, Aztec-Code, CODABLOCK, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC39
Druckermerkmale	Papierendensensor, Smart Media Detection
	RAM
RAM Installiert (Max.)	128 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	256 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Notch, Quittungspapier, Etikettenpapier, Etiketten ohne Abziehfolie
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	50 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm

Mediengrößen	Rolle (5 cm), Rolle (11,2 cm)
Max. Druckbreite	104 mm
Zulässige Medienstärke	0.07 mm - 0.15 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	66 mm
Rollenkerndurchmesser	19 mm, 12 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - Rolle (11,2 cm)
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	USB 2.0 - 24 pin USB-C Seriell
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Gurtband, Schaltnetzteil
Leistungsmerkmale	Robust, integrierter NFC-Chip, wasserfest, staubabweisend, fallsicher, Virtual COM Support USB-Anschluss, integrierte wiederaufladbare Batterie
Kennzeichnung	IP54
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Batterie	
Typ	Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl	1
Enthalten	1
Kapazität	6800 mAh
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Virtual COM software, Bartender UltraLite, Bixolon LabelArtist-II, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS)
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-15 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH

Abmessungen und Gewicht

Breite	15.8 cm
Tiefe	8.2 cm
Höhe	18.6 cm
Gewicht	1.09 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.