

BIXOLON SRP-275III - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom)

Punktmatrix - Roll (8,3 cm) - 80 x 144 dpi - 9 Pin - bis zu 5.1 Zeilen/Sek.
- USB 2.0 - seriell - Cutter

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	SRP-275IIIAOSG/BEG
EAN/UPC	8809166679745



Beschreibung

Der SRP-275III, ein serieller 3-Zoll-Punktmatrix-Belegdrucker, eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, vom Küchendruck bis zum Tagesendbericht, vom Kundenbelegdruck bis zum Servicebericht, und er kann gleichzeitig mehrere Kopien erstellen. Dank bidirektionaler Drucktechnologie (logische Suche) ist der SRP-275III schnell und leise und kann mehrere Kopien mit der Zuverlässigkeit von bis zu 18 Millionen Zeilen drucken.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON SRP-275III - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Punktmatrix
Druckertyp	Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - zweifarbig (monochrom)
Gewicht	2.4 kg
Max. Mediengröße	Roll (8,3 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	76.5 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 5.1 Linien/Sek. - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	80 x 144 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, seriell
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Medientyp	Quittungspapier
Schriftarten	Font A (9x9), Font B (7x9), KOR (17x9), CHN (16x16)
Funktionen	Sensor für das nahende Ende der Papierrolle, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Black Mark-Sensor
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Papierendensensor
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16 cm x 23.9 cm x 15.7 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - zweifarbig (monochrom)
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 5.1 Linien/Sek. - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte	Abreißschiene
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, seriell
Max. Auflösung (S/W)	80 x 144 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Schriftarten	Font A (9x9), Font B (7x9), KOR (17x9), CHN (16x16)
Funktionen	Sensor für das nahende Ende der Papierrolle, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Black Mark-Sensor
Auto-Cutter	Ja
Druckermerkmale	Papierendensensor
	Medienhandhabung
Medientyp	Quittungspapier
Max. Mediengröße	Roll (8,3 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	76.5 mm
Mediengrößen	Roll (8,3 cm)
Max. Druckbreite	63.5 mm
Zulässige Medienstärke	0.06 mm - 0.085 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	83 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Roll (8,3 cm)
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x seriell
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH
Abmessungen und Gewicht	
Breite	16 cm
Tiefe	23.9 cm
Höhe	15.7 cm
Gewicht	2.4 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.