

BIXOLON SRP-F312II - Belegdrucker - Thermodirekt

8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 350 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - Cutter

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	SRP-F312IICOK/BEG
EAN/UPC	8809521190045



Beschreibung

BIXOLON SRP-F312II - Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 350 mm/Sek. - USB 2.0, LAN - Cutter

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON SRP-F312II - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	2 kg
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 350 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Barcodes	Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, PDF417, QR-Code
Medientyp	Thermopapier, Quittungspapier
Funktionen	Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Papierendensensor, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Systemanforderungen	Apple iOS, Windows, Android, Linux, Apple MacOS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.4 cm x 20.3 cm x 14.8 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 350 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Funktionen	Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Auto-Cutter	Ja
Barcodes	Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, PDF417, QR-Code
Druckermerkmale	Papierendensensor, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Medienhandhabung	
Medientyp	Thermopapier, Quittungspapier
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Mediengrößen	8 cm Rolle
Max. Druckbreite	72 mm
Zulässige Medienstärke	0.05 mm - 0.08 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	105 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 8 cm Rolle
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Wasserfest
Kennzeichnung	MFI, IP12
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software
Erforderliches Betriebssystem	Apple iOS, Windows, Android, Linux, Apple MacOS
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH
Abmessungen und Gewicht	
Breite	15.4 cm
Tiefe	20.3 cm
Höhe	14.8 cm
Gewicht	2 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.