

Logitech Tap IP Appliance Room Solutions Huddle + Small Rooms - Kit für Videokonferenzen (Logitech Tap IP, Logitech Rally Bar Huddle)

Graphite - power adapter included

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Logitech
Hersteller Art. Nr.	TAPRHGUNIAPP
EAN/UPC	4262543014692



Beschreibung

Die Rally Bar Huddle + Tap IP Lösung wurde entwickelt, um Videokonferenzen mit Leichtigkeit durchzuführen. Sie ist schnell einzurichten, einfach zu verwalten und leicht zu integrieren. Rally Bar Huddle funktioniert mit jeder Videosoftware-Plattform, die Sie für die Verbindung hybrider Teams verwenden, und sorgt für ein müheloses Erlebnis von zu Hause bis zum Büro und überall dazwischen. Mit Rally Bar Huddle und Tap IP ist es einfach, Videokonferenzen zu planen, ihnen beizutreten und an ihnen teilzunehmen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Logitech Tap IP Appliance Room Solutions Huddle + Small Rooms - Kit für Videokonferenzen - power adapter included
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Logitech Tap IP, Logitech Rally Bar Huddle
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.96 cm x 7.6 cm x 7.89 cm
Gewicht	1.8 kg
Videoeingang	Digitale Videokamera - SuperSpeed USB 3.0
Audioeingang	6-Mikrofon-Array - ungerichtet, Beamforming
Audioausgang	Lautsprecher
Eingabegerät	10,1 Zoll Touchscreen (kabellos, kabelgebunden)
Netzwerk	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth LE
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Logitech Tap IP, Logitech Rally Bar Huddle

Breite	54.96 cm
Tiefe	7.6 cm
Höhe	7.89 cm
Gewicht	1.8 kg
Details zu Abmessungen & Gewicht	Netzadapter - Breite 11.4 cm Tiefe 4.7 cm Höhe 3.23 cm Touchscreen - Breite 24.62 cm Tiefe 17.13 cm Höhe 5.61 cm Gewicht 1 kg Videoleiste - Breite 54.96 cm Tiefe 7.6 cm Höhe 7.89 cm Gewicht 1.8 kg
Farbe	Graphite
	Videoeingang
Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - Desktop
Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160
Video-Modi	4K
Digitales Zoom	4
Kameradesign (mechanisch)	Pan / Tilt / Zoom
Leistungsmerkmale	Motorisierte Kameraabdeckung, Akustische Echokompensation (AEK), Mikrofon-Geräuschunterdrückungstechnologie, 120° diagonales Sichtfeld, 113° Sichtfeld (horizontal), Voice Activity Detector (VAD), 80° Sichtfeld (vertikal), KI-gestützt, Schwenkbereich -48° / +48°, Neigen -32°/+32°
	Audioeingang
Typ	6-Mikrofon-Array - integriert
Betriebsart des Mikrofons	Ungerichtet, Beamforming
Frequenzgang	90 - 16000 Hz
	Audioausgang
Typ	Lautsprecher
Total Harmonic Distortion (THD)	<2 %
	Eingabegerät
Typ	10,1 Zoll Touchscreen
Anschlussstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Leistungsmerkmale	VESA 100 x 100 mm, 14° Displaywinkel, 1280 x 800 Auflösung
	Netzwerk
Anschlussstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth LE
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, IPv6
Leistungsmerkmale	128-Bit Codierung, Multicast-Proxy-Unterstützung, cable management, AES-Verschlüsselung, ARM TrustZone, Public Key Infrastructure (PKI)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af
	Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x Audio / Video - HDMI-Eingang 1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x USB 3.1 - 9-poliger USB Typ A 1 x USB-C 3.1 - 24 pin USB-C
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 2 m 1 x USB 3.0 Typ C zu Typ A Kabel - 2.2 m
Montagekit	Mitgeliefert
Kennzeichnung	AES-128, FSC, CarbonNeutral
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.