

Microchip Technology Microchip PD-9606GC - Power Injector - Midspan

Wechselstrom 100-240 V - 450 Watt - Ethernet - USB -
Ausgangsanschlüsse: 6 - Europäische Union - Großbritannien

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Microchip Technology
Hersteller Art. Nr.	PD-9606GC/AC-EK
EAN/UPC	0844117003031



Beschreibung

Der Microchip PD-9606GC PoE-Injektor wurde entwickelt, um die Netzwerkfunktionen mit Flexibilität und Effizienz zu verbessern. Mit sechs Gigabit-LAN-RJ-45-Anschlüssen unterstützt dieser Injektor verschiedene Power-over-Ethernet-Standards, darunter IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt Typ 4, wodurch er für eine Vielzahl von Geräten geeignet ist. Mit einem Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 40 °C passt sich dieses Produkt an unterschiedliche Umgebungen an. Dank der Ethernet- und USB-Fernverwaltungsschnittstellen können Benutzer ihre Netzwerkgeräte überwachen und verwalten, um eine optimale Leistung zu erzielen. LED-Anzeigen geben Auskunft über den Stromstatus und sorgen so für Transparenz im Betrieb.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Microchip PD-9606GC - Power Injector - Midspan - 450 Watt
Gerätetyp	Power Injector - extern
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
Gewicht	4.54 kg
Lokalisierung	Europäische Union, Großbritannien
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	DC 54 V
Leistungskapazität	450 Watt
Ausgabeanschlussstellen	6 x RJ-45 90 W
Netzwerk	Ethernet, USB
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.8 cm x 27.2 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Power Injector - extern
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++ (IEEE 802.3bt)
Lokalisierung	Europäische Union, Großbritannien
Stromversorgungsgerät	

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	6 x RJ-45 90 W
Ausgangsspannung	DC 54 V
Leistungskapazität	450 Watt
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	Ethernet, USB
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	6 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x Verwaltung (USB) 1 x Verwaltung (Ethernet)
	Verschiedenes
MTBF	247,000 Stunden
Besonderheiten	LED-Anzeiger
Kennzeichnung	IEEE 802.3bt Type 4, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, FCC Part 15 Class B, EN 55032 Class B, EN55035, VCCI, UL 62368-1, EN 62368-1, IEC 62368-1, WEEE, Plug and Play
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	PowerView Pro
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	90 % (nicht kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	43.8 cm
Tiefe	27.2 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	4.54 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.