

Netgear Business WBE758 - Accesspoint - Tri-Band, PoE, 10G

Wi-Fi 7 - Wi-Fi 7 - 2.4 GHz - 5 GHz - 6 GHz - Cloud-verwaltet -
Wand- / Deckenmontage

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	WBE758-111EUS
EAN/UPC	0606449167764



Beschreibung

NETGEAR Business WBE758 - Accesspoint - Tri-Band, PoE, 10G - Wi-Fi 7 - Wi-Fi 7 - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - Cloud-verwaltet - Wand- / Deckenmontage

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NETGEAR Business WBE758 - Accesspoint - Tri-Band, PoE, 10G - Wi-Fi 7 - Cloud-verwaltet
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Wand- / Deckenmontage
Lokalisierung	Europa
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Leistung	Maximaler Durchsatz: 18.4 Gbps Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 1,147Mbps Maximale Durchsatzleistung (5 GHz): 5,765 Mbps Max. Durchsatz (6 GHz): 11,530 Mbps
Zubehör im Lieferumfang	Wand-/Deckenbefestigungs-Set
Power Over Ethernet (PoE)- Unterstützung	PoE+
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.2 cm x 17.2 cm x 4.4 cm
Gewicht	950 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint
Breite	17.2 cm
Tiefe	17.2 cm

Höhe	4.4 cm
Gewicht	950 g
Lokalisierung	Europa
	Netzwerk
Formfaktor	Wand- / Deckenmontage
Anschlusstechnik	Kabellos
Leitungskodierformat	OFDM, OFDMA
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)
Spread-Spectrum-Methode	OFDM, OFDMA
Cloud-verwaltet	Ja
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Leistung	Maximaler Durchsatz: 18.4 Gbps Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 1,147Mbps Maximale Durchsatzleistung (5 GHz): 5,765 Mbps Max. Durchsatz (6 GHz): 11,530 Mbps
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, unterstützt Wireless Distribution System (WDS), unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Captive Portal, Bidirektional, Bandsteuerung, 4x4 Mu-Mimo-Technologie, Point-to-Point (PtP) Link Mode, Multi-Point-Modul, BSS Coloring, Guest Network, Neighbor AP-Erkennung, Block SSID Broadcast, Target Wake Time (TWT), Link Layer Discovery Protocol
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL, PEAP, TTLS, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise
Authentifizierungsmethode	RADIUS, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 10GBase-T (PoE++) - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wand-/Deckenbefestigungs-Set
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Leistungsaufnahme im Betrieb	39 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	NETGEAR Insight (4-Jahres-Abonnement)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 5 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag Technischer Support - 90 Tage
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.