

AVer AVerMedia Live Gamer 4K GC575 - Videoaufnahmeadapter

PCIe 3.0 x4 - TAA-konform

Gruppe	DVD-/BluRay Player / - Recorder / Set-Top-Boxen
Hersteller	AVer
Hersteller Art. Nr.	61GC575000BC
EAN/UPC	4711289500414



Beschreibung

Der AVerMedia Live Gamer 4K wurde entwickelt, um die Erstellung von Inhalten mit seinen Funktionen zu verbessern. Mit Unterstützung für eine Videoaufzeichnungsauflösung von 2160p bietet dieser Videoaufzeichnungsadapter ein nahtloses Erlebnis für Gamer und Streamer, die ihr Gameplay detailreich aufzeichnen möchten. Mit einem Modus für geringe Latenz und Unterstützung für High Dynamic Range (HDR) gewährleistet er hochwertige Bildqualität und Reaktionsschnelligkeit und eignet sich somit sowohl für den gelegentlichen als auch für den professionellen Einsatz. Dank seines Plug-in-Kartenformats und der PCI Express 3.0 x4-Schnittstelle lässt er sich einfach installieren und in jede Konfiguration integrieren. Das Gerät verfügt über eine RGB-Beleuchtung, die die Ästhetik Ihrer Gaming-Station aufwertet. Darüber hinaus ist die Firmware aktualisierbar, was eine gleichbleibende Leistung und Anpassungsfähigkeit an die Bedürfnisse der Benutzer gewährleistet. Mit der Einhaltung der NDAA- und TAA-Standards ist diese Capture-Karte eine zuverlässige Wahl für Content-Ersteller, die Wert auf Qualität und Compliance legen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AVerMedia Live Gamer 4K GC575 - Videoaufnahmeadapter - PCIe 3.0 x4 - TAA-konform
Gerätetyp	Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ	PCIe 3.0 x4
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	2.15 cm x 16.05 cm x 12.1 cm
Gewicht	150.5 g
Lokalisierung	Weltweit
Videoeingang	HDMI-Eingang, HDMI-Ausgang
Video-Modi	1440/120p, 2160/144p, 1440/240p, 1080/360p, 2160/60p
Digital-Video-Format	NV12, YUY2, RGB24, P010, MPEG-4
Geschwindigkeit der digitalen Videoaufzeichnung	360 Bilder pro Sekunde
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2160p, 3440 x1440, 1080p, 1440p
Audioeingabeunterstützung	Standard
Leistungsmerkmale	High Dynamic Range (HDR), Variable Refresh Rate (VRR), Firmware upgrade-fähig, ultra low latency mode, RGB-Beleuchtung
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10 (64-bit), Windows 11
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ	PCIe 3.0 x4
Breite	2.15 cm
Tiefe	16.05 cm
Höhe	12.1 cm
Gewicht	150.5 g
Lokalisierung	Weltweit
	Video
Schnittstellen Typ	HDMI-Eingang, HDMI-Ausgang
Video-Modi	1440/120p, 2160/144p, 1440/240p, 1080/360p, 2160/60p
Digital-Video-Format	NV12, YUY2, RGB24, P010, MPEG-4
Geschwindigkeit der digitalen Videoaufzeichnung	360 Bilder pro Sekunde
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2160p, 3440 x1440, 1080p, 1440p
Audioeingabeunterstützung	Standard
Leistungsmerkmale	High Dynamic Range (HDR), Variable Refresh Rate (VRR), Firmware upgrade-fähig, ultra low latency mode, RGB-Beleuchtung
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, NDAA
TAA-kompatibel	Ja
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	AverMedia Assist Central Pro, AVerMedia Streaming Center, AVerMedia Streaming Center Plug
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10 (64-bit), Windows 11
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.