Optoma ZW410UST - DLP-Projektor - Laser - 3D - 4000 lm - WXGA (1280 x 800)

16:10 - 720p - Ultra Short-Throw-Objektiv - weiß



Gruppe	Projektoren
Hersteller	Optoma
Hersteller Art. Nr.	E9PD7M611EZ1
EAN/UPC	5055387668119

Beschreibung

Optoma ZW410UST - DLP-Projektor - Laser - 3D - 4000 lm - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p - Ultra Short-Throw-Objektiv - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Optoma ZW410UST - DLP-Projektor - Ultra Short-Throw - 3D - weiß
Gerätetyp	DLP-Projektor - 720p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Farbe	Weiß
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	300000:1
Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
Objektiv	Ultra Short-Throw-Objektiv
Lampentyp	Laser 54 watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	DC 19.5 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32.7 cm x 32.7 cm x 10.9 cm
Gewicht	3.9 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 720p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Netzwerk	Ethernet

Farbe	Weiß
	Projektor
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	300000:1
Sichtbare Bildfläche	203.2 cm - 330.2 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.266:1
Gleichmäßigkeit	75 %
Auflösung	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 140 kHz
Lampentyp	Laser 54 watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (tradionell), Türkisch, Vietnamesisch
Besonderheiten	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Unterstützung des Bildformats 16:9, 24/7-Betrieb, Eco+-Technologie, DuraCore, Amazing Color, Colour Management System (CMS), Crestron RoomView, AMX Device Discovery, Extron IPLink certified, 4 Corner Correction, 360-Grad-Projektion, Auto Power Off
	Objektiv
Typ	Ultra Short-Throw-Objektiv
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal, horizontal
Vertikale Keystone-Korrektur	-5/ +5
Horizontale Keystone-Korrektur	-5/ +5
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, HDMI
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	15 watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x USB - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung)
	Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, CR2025 Batterie
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IP6X
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 19.5 V
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
	Maße und Gewicht
Breite	32.7 cm
Tiefe	32.7 cm
Höhe	10.9 cm
Gewicht	3.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	6.08 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	34 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.