

BIXOLON SRP-350plusIII - Belegdrucker - Thermodirekt

8 cm Rolle - 180 dpi - bis zu 300 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - Cutter - weiß

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	SRP-350PLUSIIICOWDAG
EAN/UPC	8809794032950



Beschreibung

BIXOLON SRP-350plusIII - Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 180 dpi - bis zu 300 mm/Sek. - USB 2.0, LAN - Cutter - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON SRP-350plusIII - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.56 kg
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 300 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	180 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Barcodes	Code 93, Code 39, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
Medientyp	Thermopapier
Funktionen	Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Papierendensensor, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.5 cm x 20 cm x 14.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom

Farbe	Weiß
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 300 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
Max. Auflösung (S/W)	180 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Funktionen	Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Auto-Cutter	Ja
Barcodes	Code 93, Code 39, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
Druckermerkmale	Papierendensensor, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
	Medienhandhabung
Medientyp	Thermopapier
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Mediengrößen	8 cm Rolle
Max. Druckbreite	72 mm
Zulässige Medienstärke	0.05 mm - 0.08 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	83 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 8 cm Rolle
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

Abmessungen und Gewicht

Breite	14.5 cm
Tiefe	20 cm
Höhe	14.6 cm
Gewicht	1.56 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.