

CradlePoint COR IBR200-10M - Wireless Router

WWAN 2,4 GHz T-Mobile - AT&T - mit 3 Jahre NetCloud IoT Gateway Essentials Plan

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CradlePoint
Hersteller Art. Nr.	TB3-020010M-ANN
EAN/UPC	810007801742



Beschreibung

Die Cradlepoint-COR-Familie bietet die zuverlässige WAN-Anbindung mit hoher Bandbreite, die für mobile und IoT-Netzwerke mit ihren hohen Leistungsanforderungen benötigt wird. Das für Hochverfügbarkeitsanwendungen entwickelte robuste, kompakte Design sorgt dafür, dass die COR-Produkte rund um die Uhr Höchstleistung bringen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cradlepoint COR IBR200-10M - Wireless Router - WWAN - Wi-Fi - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - drahtloses Mobilfunkmodem
Gehäusetyp	Desktop
Services im Bundle	3 Jahre NetCloud IoT Gateway Essentials Plan
Dienstanbieter	T-Mobile, AT&T
Zellprotokoll	UMTS, HSPA+
Mobilfunk-Frequenzband	LTE B3, LTE B7, LTE B1, LTE B5, LTE B28
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2,4 GHz
Kapazität	Verbundene Geräte: 16 SSIDs gesamt: 2
Netzwerk/Transportprotokoll	IPSec, DHCP, DNS, DDNS, IPv6
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, HTTP, CLI
Leistungsmerkmale	VPN-Support, VLAN-Unterstützung, Inhaltsfilterung, ALG-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilterung, STP Support, QoS, virtueller Server-Support, DHCP-Server, DNS proxy, Port-Weiterleitung, DHCP-Relais, DHCP-Client, GRE-Tunneling, SMS-Fernsteuerung, Multicast-Proxy-Unterstützung, Cloud-verwaltet, Metallgehäuse, DSCP-Unterstützung, Web Filtering, DynDNS, DSCP based QoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.45 cm x 7.65 cm x 2.45 cm
Gewicht	175 g
Lokalisierung	Nordamerika

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router
Services im Bundle	3 Jahre NetCloud IoT Gateway Essentials Plan
Dienstanbieter	T-Mobile, AT&T
Gehäusotyp	Desktop
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2,4 GHz
Kapazität	Verbundene Geräte: 16 SSIDs gesamt: 2
Netzwerk/Transportprotokoll	IPSec, DHCP, DNS, DDNS, IPv6
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, HTTP, CLI
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2-Enterprise, IKEv2
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale	VPN-Support, VLAN-Unterstützung, Inhaltsfilterung, ALG-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilterung, STP Support, QoS, virtueller Server-Support, DHCP-Server, DNS proxy, Port-Weiterleitung, DHCP-Relais, DHCP-Client, GRE-Tunneling, SMS-Fernsteuerung, Multicast-Proxy-Unterstützung, Cloud-verwaltet, Metallgehäuse, DSCP-Unterstützung, Web Filtering, DynDNS, DSCP based QoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, UL, cUL, IC, FCC, RoHS, WEEE, PTCRB, RoHS2
Statusanzeiger	Stromversorgung, Signalstärke, Wi-Fi
	Kommunikationsformen
Typ	Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll	UMTS, HSPA+
Mobilfunk-Frequenzband	LTE B3, LTE B7, LTE B1, LTE B5, LTE B28
Max. Datenübertragungsrate	10 Mbps
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Kommunikationsart	Wolke
Kommunikationstechnologie	LTE Cat 1, Wi-Fi
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A Antenne: 2 x SMA Antenne: 1 x RP-SMA
Erweiterungssteckplätze	1 SIM
	Antenne
Antenne	Extern abnehmbar

Antennenzahl	3
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	5.8 Watt
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	WLAN-Antenne, 2 x LTE-Antennen
Lokalisierung	Nordamerika
Maße und Gewicht	
Breite	9.45 cm
Tiefe	7.65 cm
Höhe	2.45 cm
Gewicht	175 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre Support Produktinformation - Websupport - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.