

HP 740pm - Series 7 Pro - LED-Monitor - gebogen - 101.6 cm (40")

(39.7" sichtbar) - 5120 x 2160 WUHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xThunderbolt 3 - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Silber

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	8Y2R2AA#ABB
EAN/UPC	0197498453965



Beschreibung

Tauchen Sie ein in die brillanten und umfassenden Darstellungen des HP Serie 7 Pro 39,7 Zoll 5K2K-Konferenzmonitors. Erleben Sie außergewöhnliche, lebensechte Farben und betrachten Sie alle Ihre Projekte gleichzeitig mit beeindruckenden Details auf einem ultrabreiten gekrümmten Display mit einer Auflösung von 5K2K. Dank integrierter 4K-Webcam, Mikrofonen mit Geräuschunterdrückung und Hi-Fi-Lautsprechern setzen Sie sich in Videokonferenzen optisch und akustisch lebensecht in Szene.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP 740pm - Series 7 Pro - LED-Monitor - gebogen - 101.6 cm (40")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 101.6 cm (40")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1863118
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub, IR-Sensor, USB PD 100 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WUHD 5120 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.18 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB, 98% DisplayP3
Eingangsanschlüsse	2xThunderbolt 3, HDMI, DisplayPort
Ethernet integriert	Ja
Integrierte Webcam	2688 x 1944 bei 30 BpS
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung

Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	94.74 cm x 29.25 cm x 64.48 cm
Gewicht	14.2 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, halogenarm, EPA 7.0, NRCS, UAE, South Africa Energy Label, TÜV niedriger Blauanteil, Korea MEPS, Ukraine EE, Ukraine CoC, Ukraine DOC

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1863118
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	101.6 cm (40")
Sichtbare Bildfläche	100.8 cm (39.7")
Geschwungener Bildschirm	Ja (2500R)
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub, IR-Sensor
USB-Spannungsversorgung	100 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WUHD 5120 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.18 mm
Ppi	139
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB, 98% DisplayP3
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	29 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 134 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, Color Calibrated, Picture-by-Picture, Low Blue Light-Technologie, 10-bit (8-bit + FRC) Farbtiefe, HP Eye Ease, 3-seitiger rahmenlos, Out-of-Band MAC-Adresse Durchleitung (MAPT), Out-of-Band Wake on LAN (WoL), PXE Boot
Farbe	Schwarz, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	94.74 cm x 29.25 cm x 64.48 cm - mit Fuß
Gewicht	14.2 kg
	Integrierte Webcam
Max. Videoauflösung	2688 x 1944 bei 30 BpS
Leistungsmerkmale	Windows Hello kompatibel, Pop-up-Schutz, 95.6° diagonal field of view (dFoV)
	Audioeingang
Mikrofonfunktionen	Geräuschunterdrückend
	Audio
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	5 watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort (HDCP) DisplayPort-Ausgang (HDCP) HDMI (HDCP) 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream (1 Ladegerät) 2 x Thunderbolt 3/USB-C 3.2 Gen 1 Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (DisplayPort Alt Modus, Daten, Leistung bis zu 100W) Netzwerk (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	Befestigungsadapter
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x Thunderbolt-Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Software-Zertifizierung	Zoom-zertifiziert
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, halogenarm, EPA 7.0, NRCS, UAE, South

	Africa Energy Label, TÜV niedriger Blauanteil, Korea MEPS, Ukraine EE, Ukraine CoC, Ukraine DOC
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	39 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	72 watt
Stromverbrauch (max.)	310 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	HP Display Center, HP Display Manager
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 94.74 cm - Tiefe: 29.25 cm - Höhe: 64.48 cm - Gewicht: 14.2 kg Ohne Fuß - Breite: 94.74 cm - Tiefe: 14.2 cm - Höhe: 44.71 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	107 cm
Transporttiefe	22.6 cm
Transporthöhe	55.8 cm
Transportgewicht	20.3 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.