

Hikvision DS-3E1105P-EI V2 - Switch - Smart - 4 x 10/100 (PoE)

+ 1 x 10/100 (Uplink) - Desktop - PoE (60 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-3E1105P-EIV2
EAN/UPC	6942160449937



Beschreibung

Hikvision DS-3E1105P-EI V2 - Switch - Smart - 4 x 10/100 (PoE) + 1 x 10/100 (Uplink) - Desktop - PoE (60 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision DS-3E1105P-EI V2 - Switch - 4 Anschlüsse - Smart
Gerätetyp	Switch - 4 Anschlüsse - Smart
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	4 x 10/100 (PoE) + 1 x 10/100 (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
PoE-Budget	60 W
Leistung	Switching-Kapazität: 1 Gbps Paket Weiterleitungsrate: 0,74 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Routing Protocol	RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	6 kV Überspannungsschutz, Vollduplex-fähig, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, 768KB-Paketpuffer, Flusskontrolle, Metallgehäuse, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Stromversorgung	DC 54 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.11 cm x 8.31 cm x 2.76 cm
Gewicht	260 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 4 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	Fast Ethernet

Ports	4 x 10/100 (PoE) + 1 x 10/100 (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
PoE-Budget	60 W
Leistung	Switching-Kapazität: 1 Gbps Paket Weiterleitungsrate: 0,74 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Routing Protocol	RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	6 kV Überspannungsschutz, Vollduplex-fähig, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, 768KB-Paketpuffer, Flusskontrolle, Metallgehäuse, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Statusanzeiger	PoE, Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 100Base-TX RJ-45 PoE - 30 W 1 x 100Base-TX RJ-45 Uplink
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	DC 54 V
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	FCC CFR47 Part 15 B, EMC, EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, RCM, AS/NZS CISPR 32:2015, IC, ICES-003 issue 6:2016, UL, UL 60950-1, CB, IEC60950-1:2005+Am1:2009+Am2:2013, LVD, EN 60950-1:2005+Am1:2009+Am 2:2013, RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU, Regulation EC 1907/2006, REACH
	Maße und Gewicht
Breite	12.11 cm
Tiefe	8.31 cm
Höhe	2.76 cm
Gewicht	260 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	750 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.