

HP 724pn - Series 7 Pro - LED-Monitor - 61 cm (24")

1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms -
HDMI - DisplayPort - Schwarz - Silber

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	8X534AA#ABB
EAN/UPC	197498445786



Beschreibung

Verdeutlichen Sie Ihre Vision besser als Sie es sich je hätten vorstellen können – mit dem HP Serie 7 Pro 24 Zoll WUXGA-Monitor. Arbeiten Sie produktiver dank des Seitenverhältnisses von 16:10, um mehr Arbeitsinhalte gleichzeitig darzustellen. Vertrauen Sie auf die Bildschirmanzeige, dank überragender Farbgenauigkeit ab dem ersten Einschalten, einer flüssigen Bildwiederholrate sowie verstärktem Farbkontrast. Und all dies mit einem 4-seitigen Micro-Edge-Rahmen und integrierter Ergonomie.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP 724pn - Series 7 Pro - LED-Monitor - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1887608
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	19.2 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% BT.709, 99% sRGB, 85% DisplayP3
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Farbe	Schwarz, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.17 cm x 19.5 cm x 52.14 cm
Gewicht	4.8 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, halogenarm, UAE, Australisch-Neuseeländische MEPS, Vietnamesische MEPS, TÜV niedriger Blauanteil, Ukraine EE, Ukraine CoC, Ukraine DOC

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1887608
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Ppi	94
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% BT.709, 99% sRGB, 85% DisplayP3
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 146 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie, 8-Bit (6-Bit + FRC) Farbtiefe, HP Eye Ease, 4-seitiger Mikro-Rand
Farbe	Schwarz, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.17 cm x 19.5 cm x 52.14 cm - mit Fuß

Gewicht	4.8 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort (HDCP) DisplayPort-Ausgang (HDCP) HDMI (HDCP) USB-B upstream 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream (1 Ladegerät)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	Befestigungsadapter
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, halogenarm, UAE, Australisch-Neuseeländische MEPS, Vietnamesische MEPS, TÜV niedriger Blauanteil, Ukraine EE, Ukraine CoC, Ukraine DOC
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	19.2 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	19 kWh/1.000 h
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	HP Display Center, HP Display Manager
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 53.17 cm - Tiefe: 19.5 cm - Höhe: 52.14 cm - Gewicht: 4.8 kg Ohne Fuß - Breite: 53.17 cm - Tiefe: 3.85 cm - Höhe: 34.29 cm

	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	7.4 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.